


	T5 (FDH)	G5	24-28W
	TC-L (FSD)	2G11	36-55W
EN 60598		EN 60598 2.22	EN 55015
		IP20	

Indirekte lysende indbygningsarmatur med et bredt udvalg af afskærmninger, som giver mulighed for individuelle belysningsløsninger



MenloSoft m/organic afskærmning

- Bredt udvalg af afskærmningsløsninger
- Leveres med beslag, som muliggør indbygning i mange lofttyper
- Lav armaturhøjde på kun 90 mm, indkantningsmål 300 mm
- Let montage uden brug af værktøj
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Let adgang til lyskildeskift
- Godkendt til fælles adgangsveje
- MenloSoft fås med GST plug&play - for yderligere information om stikforbindelser se venligst side 512
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Menlo familien



1.



2.



3.

1. MenloSoft m/opal afskærmning
2. MenloSoft m/mat dobbeltparabolsk gitter
3. MenloSoft m/PrismTech

Udførelse

Armatur: Udført i hvid prelakeret 0,7 mm stålplade med bukkede hjørnesamlinger (RAL 9010).
Afskærmning: Fremstillet i hvidlakeret stålplade eller polycarbonat (RAL 9010).

Alternativ udførelse: MenloSoft kan på forespørgsel leveres i anden RAL farve. MenloSoft kan også leveres med 2x54W T5 lysstofrør modul 300x1200.

Installation/Montering

Montering: Armaturet lægges i T-skinne (15 eller 24 mm). Ved montering i nedhængte lofter er indkantningsmålet min. 300 mm fra underkant af T-skinne. Ved hjælp af medfølgende beslag kan armaturet indbygges i andre lofttyper. Afskærmningen fastgøres til armaturet med magnetlås.

Tilslutning: Armaturet tilsluttes via Ø18 mm tilledningsshul i armaturets bagside til 3x2,5 mm² indstiksklemrække for armaturer uden dæmp. 5x2,5mm² indstiksklemrække for armaturer med dæmp. Mulighed for sløjfning.

MenloSoft Connect er forsynet med GST Plug&Play.



MenloSoft m/organic (300 x 1200)



1.



2.



3.



4.

1. Afskærmning af mikroperforeret stålplade med PC diffuser profil (OPAL MP)
2. Afskærmning af slidsperforeret stålplade og mat dobbeltparabolsk gitter (SL DSB)
3. Organic afskærmning slidsperforeret (ORGANIC)
4. PrismTech afskærmning med decor clips (PRISMTEC)

Specifikationer Et komplet armatur består af armaturhus og afskærmning samt lyskilder, der bestilles individuelt, gælder ikke versioner med benævnelser L1840 - her medfølger lyskilder farve 840.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
MenloSoft ekskl. afskærmning, hvid				
MENLOSFT BODY 1X40W TC-L HF 600 L1840	FSD	2G11	4,0	50.18843.999516
MENLOSFT BODY 2X40W TC-L HF 600 L1840	FSD	2G11	4,2	50.18843.999578
MENLOSFT BODY 2X40W TC-L HFD 600 L1840	FSD	2G11	4,4	50.18843.999561
MENLOSFT BODY 1X55W TC-L HF 600 L1840	FSD	2G11	4,0	50.18843.999547
MENLOSFT BODY 1X55W TC-L HFD 600 L1840	FSD	2G11	4,8	50.18843.999530
MENLOSFT BODY 2X55W TC-L HF 600 L1840	FSD	2G11	4,2	50.18843.999608
MENLOSFT BODY 2X55W TC-L HFD 600 L1840	FSD	2G11	4,4	50.18843.999592
MENLOSFT BODY 2X24W T16 HF 600 L1840	FDH	G5	4,1	50.18843.257630
MENLOSFT BODY 2X24W T16 HFD 600 L1840	FDH	G5	4,3	50.18843.257678
MENLOSFT BODY 3X24W T16 HFD 600 L1840	FDH	G5	4,5	50.18843.258828
MENLOSFT BODY 3X24W T16 HF 600 L1840	FDH	G5	4,3	50.18843.258156
MENLOSFT BODY 2X28W T16 HF 300X1200 L1840	FDH	G5	4,3	50.18843.257944

MenloSoft Connect ekskl. afskærmning, hvid				
MENLOSFT CONNECT 1X40W TCL HF WL NL	FSD	2G11	4,0	50.18843.338278
MENLOSFT CONNECT 2X40W TCL HF WL NL	FSD	2G11	4,0	50.18843.338285
MENLOSFT CONNECT 2X40W TCL HFD WL NL	FSD	2G11	4,0	50.18843.338292
MENLOSFT CONNECT 1X55W TCL HF WL NL	FSD	2G11	4,0	50.18843.338308
MENLOSFT CONNECT 2X55W TCL HF WL NL	FSD	2G11	4,0	50.18843.338315
MENLOSFT CONNECT 2X55W TCL HFD WL NL	FSD	2G11	4,0	50.18843.338322
MENLOSFT CONNECT 2X24W T16 HF WL NL	FDH	G5	4,0	50.18843.338339
MENLOSFT CONNECT 2X24W T16 HFD WL NL	FDH	G5	4,0	50.18843.338346
MENLOSFT CONNECT 3X24W T16 HF WL NL	FDH	G5	4,2	50.18843.338353
MENLOSFT CONNECT 3X24W T16 HFD WL NL	FDH	G5	4,2	50.18843.338360
MENLOSFT CONNECT 2X28W T16 HF WL NL	FDH	G5	4,1	50.18843.338377
MENLOSFT CONNECT 2X28W T16 HFD WL NL	FDH	G5	4,1	50.18843.338407

MenloSoft afskærmninger				
MENLOSFT OPAL MP 600X600MM			1,3	57.03491.145674
MENLOSFT OPAL SL 600X600MM			1,2	57.03491.145704
MENLOSFT LOUVRE MP DSB 600X600MM			1,2	50.18843.392850
MENLOSFT LOUVRE SL DSB 600X600MM			0,7	50.18843.392867
MENLOSFT PRISMTEC 600X600MM*			1,3	57.03491.145841
MENLOSFT PRISMTEC 300X1200MM*			1,3	57.03491.145865
MENLOSFT ORGANIC 600X600MM			1,0	57.03491.145889
MENLOSFT ORGANIC 1200X300MM			1,2	57.03491.145902

Påbygningsramme til MenloSoft Low, hvid				
MENLO 596L SURFACE MOUNT ONLY TC-L/PL			2,6	57.03491.143717

Ledninger & stik t/HF				
STARTKABEL UDEN STIK 3 X 1,5			0,3	40.15573.578197
STARTKABEL MED STIKPROP 3 X 1,5			0,4	40.15573.318540
LINKKABEL MED HAN & HUN STIK 3 X 1,5			0,3	40.15573.487833
TKOBLING MED 1 HAN & 2 HUN STIK			0,1	40.15573.369399

Ledninger & stik t/HFD				
STARTKABEL UDEN STIK 5 X 1,5			0,5	40.15573.670532
LINKKABEL MED HAN & HUN STIK 5 X 1,5			0,6	40.15573.641396
TCONNECTOR PLUG GST18I 3X5P			0,1	57.03491.948220

HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, MP - Mikroperforeret, SL - Slidsperforeret, DSB - Mat dobbeltparabolsk gitter
*Inkl. decor clips 2x hvid, grøn, blå og rød

