

# Mica S

QPAR16 (HA)	GU10	50W
TC-EL (FBT)	E27	7W
EN 60598		
IK10	IP67	CE

Mica S er en lille elegant spot for nedgravning. Er særdeles robust og kan anvendes i de fleste miljøer - en perfekt løsning til effekt- og indikationslys

- Elegant og særdeles robust spot for nedgravning
- Versioner med lav overfladetemperatur
- Mica S med halogen kan justeres +/-15°
- Decoring i rustfrit stål eller sortlakeret aluminium
- Klart eller sandblæst, hærdet glas (12/15 mm)
- Kapslingsklasse IP67
- Max 70°C overfladetemperatur
- Se familiegalleriet s. 17 og få et komplet overblik over Mica familien



## Udførelse

**Armatur:** Fremstillet i korrosionsbestandig aluminium med nedgravningshus i polypropylen.  
**Afskærmning:** Ring i rustfri børstet stål eller sortlakeret aluminium med sandblæst eller klart glas. Stålring anvendes med 15 mm glas, aluring anvendes med 12 mm glas. Mica S tåler tryk på op til 3.500 kg ved 20 km/t, men må ikke udsættes for vrid.

**Alternativ udførelse:** Mica S kan på forespørgsel leveres i isolationsklasse II. Mica S kan også leveres i udgaver for LED og LED RGB.

## Installation/Montering

**Montering:** Mica S nedgraves i grus med en dybde på min. 300 mm under og rundt om nedgravningshuset for at sikre effektiv dræning.


**Tilslutning:** Forsynet med to PG13,5 forskruninger i bunden, hvorigennem armaturet tilsluttes. Mica S er forsynet med en 3x4 mm<sup>2</sup> klemrække. Mulighed for sløjfning.

**Specifikationer** Lyskilder bestilles separat. Et komplet armatur består af armatur, glas og ramme.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Mica S</b>				
MICA S 50W PAR 16 FRAME/CL/BLK/12MM	HA	GU10	2,5	73.19870.228043
MICA S PAR 16 50W FRAME/CL/RS/15MM	HA	GU10	2,9	73.19870.228067
<b>Mica S ekskl. glas og ramme</b>				
MICA S 50W QPAR16	HA	GU10	1,2	34.13833.066889
<b>Mica S - Touch version ekskl glas og ramme</b>				
MICA ST 7W TC-DSE	FBT	E27	1,3	34.13833.091881
<b>Glas og ramme til Mica S</b>				
MICA S SFRAME/RS EFL/CL/15MM	KLAR GLAS 15 MM M/STÅLRING*		0,9	34.13833.066841
MICA S SFRAME/RS EFL/FR/15MM	OPAL GLAS 15 MM M/STÅLRING*		0,9	34.13833.066834
MICA S SFRAME/AL/TX EFL/CL/12MM	KLAR GLAS 12 MM M/ALURING		0,5	34.13833.066865
MICA S SFRAME/AL/TX EFL/FR/12MM	OPAL GLAS 12 MM M/ALURING		0,5	34.13833.066858
<b>Lamelafskærmning til Mica S</b>				
MICA S LV/90D	SORT LAMELAFSKÆRMNING		0,1	34.13833.066872

Alle glas er inkl. pakning. \* Børstet rustfri stål

BLK - Sort, RS - Rustfri, EFL/CL - Plant klart glas, EFL/FR - Plant sandblæst glas, AL - Aluminium (Sortlakeret)



Version med aluminiumring (Rustfri stålring er Ø165 mm)

versioner med aluminiumring D=165mm Versioner med rustfri stålring

