

OQ 1000

Kompakt projektør med høj intensitet for HIR forseglede lyskilder



- Designet til høje bygninger med krav om kraftigt lys med god farvegengivelse
- Velegnet som smalstrålede projektør
- Forseglede lyskilder bevarer reflektorens renhed
- Vælg mellem 5 forskellige frontglas hver med deres lysfordeling
- Lyskilden kan skiftes uden at rette på projektørens belysningsvinkel
- Dikroiske farvede glas og holder fås på forespørgsel
- Eksternt el-udstyr

HIR (MR)	G38	1000W
EN 60598		
20 Nm	ETL godkendt	

Udførelse

Armatur: Todelt, støbt i LM6 aluminium.
Clips: Rustfrit stål.
Glasforsegling: Silikone.
Fastgørelsesring til glas: Aluminium.
Frontglas: Glas.

Installation/Montering

OQ1000 fastgøres på væg eller mast ved hjælp af bjølle med Ø22 mm hul og/eller via to Ø11 huller c/c 102 mm.

Tilslutning: Tilsluttes via kabelindføringshul til Ø9-12 mm kabel til 6 mm² klemrække. El-udstyret er fastgjort til armaturets bagerste del og er inkl. starter (3-leder version).

Bemærk: OQI indeholder en starterenhed som bør skiftes i forbindelse med lyskildeskift. Armaturet har en afmonterbar lyskildedel der er fastgjort med tre clips.


Specifikationer Lyskilder bestilles separat. Et komplet armatur består af armaturhus, el-udstyr, el-udstyrsboks og glas, der bestilles individuelt.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
OQ 1000 1KW HIR-CSI/G38/NL	MR	G38	10,6	50.18843.411520
GT 1KW 220-240V HIR/GE NI (EL-UDSTYR)			17,9	34.13831.139349
GB IP65 1K W230/240V HIR NI (EL-UDSTYRSBOKS)			14,5	34.13833.178223

Tilbehør

OQ FILTER/BLU + Filterholder	BLÅT FILTER INKL. HOLDER	0,5	34.13832.118084
OQ FILTER/GRN + Filterholder	GRØNT FILTER INKL. HOLDER	0,5	34.13832.118152
OQ FILTER/RED + Filterholder	RØDT FILTER INKL. HOLDER	0,5	34.13832.118176
OQ VS 20cm	VISIR RØR 20 cm	0,6	34.13830.446059
OQ VS 30cm	VISIR RØR 30 cm	0,9	34.13830.446066
OQ VS 50cm	VISIR RØR 50 cm	1,4	34.13830.446073
OQ HOOD	SKÆRM	4,9	50.18843.100837
OQ GL S/S XEXT (OME)	FRONTGLAS SUPER BREDSTRÅLENDE	0,6	34.13832.109136
OQ GLAS A/S EXT (OMW)	FRONTGLAS BREDSTRÅLENDE	0,5	34.13832.109129
OQ GL A/S SINT (OMP)	FRONTGLAS MEDIUM BREDSTRÅLENDE	0,5	34.13832.109112
OQ GL/FR S/S SINT OMS	FRONTGLAS SMALSTRÅLENDE	0,5	34.13832.109105
OQ GL/CL S/S INT (OMC)	FRONTGLAS SUPER SMALSTRÅLENDE	0,5	34.13832.109099
SONPAK FIX SUPPORT CLAMP POLE 48-89MM	U-BESLAG TIL MAST	3,5	50.18843.206911

GT - El-udstyr, GB - El-ustyrsboks



Lystekniske data	
Max lysstyrke (Imax)	17800
Lysstrømsandel inden for 10% af Imax	0,40
Spredningsvinkel ved 10% af Imax	Horizontal 2 x 9° Vertikal 8°/9°
Spredningsvinkel ved 50% af Imax	Horizontal 2 x 4° Vertikal 3°/4°
Spredningsvinkel ved 1% af Imax	Horizontal 2 x 17° Vertikal 15°/17°

