

| | | | |
|----------|----------|-------|----------|
| | HIT (MT) | G12 | 150W |
| | QT (HSG) | GY9.5 | 300-500W |
| EN 60598 | | | |
| 20 Nm | | | IP54 |

OSQ er en rotationssymmetrisk projektør, der er velegnet til belysning af facader, flag, skilte og som almen effektbelysning



- Særlig velegnet til belysning af statuer, tårne, flagstænger og skilte
- Stort udvalg af frontglas, der giver mulighed for præcis styring af lyset
- Version med metal halogen leveres med lyskilde farve 3000°K
- 150W HIT udgave med integreret el-udstyr
- Version med halogenlædelampe for 300W og 500W (lyskilder bestilles separat)

Udførelse

Armatyr: Todelt, støbt i LM6 aluminium, sort.
Tilslutningsboks: 150W HIT udgave udført i støbt sortlakeret aluminium. Halogenudgave udført i sort plast.
Bøjle: Galvaniseret stål
Fastgørelsesring til glas: Aluminium.
Frontglas: Glas.

Installation/Montering

Montering: OSQ monteres på bøjle og kan roteres og kippes uden begrænsning. Bøjlen er forsynet med tre monteringshuller – se tegning. OSQ skal monteres mindst 2,5 m fra brandbart materiale.

Ved servicering og lyskildeskift hængsles projektørens bagstykke af. Dette ændrer ikke ved indstillingen af OSQ.

Tilslutning: OSQ er forsynet med Ø9-12 mm forskrunding på tilslutningsboksen. Tilslutning sker til 3x4 mm² klemrække.

Specifikationer 150 W HIT leveres inkl. lyskilde, farve 830, men ekskl. frontglas der bestilles separat som tilbehør. 300/500W QT Frontglas og lyskilde bestilles separat.

| Type | Ilcos kode | Sokkel | Vægt kg | EAN-Nr |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| OSQ 150 150W 230V HIT/G12/LI/830 | MT | G12 | 11,0 | 50.18843.427163 |
| OSQ 500 500W QT/GY9,5/NL* | HSG | GY9.5 | 7,3 | 50.18843.160374 |
| Tilbehør | | | | |
| OQ FILTER/BLU + Filterholder | BLÅT FILTER INKL. HOLDER | 0,5 | 34.13832.118084 | |
| OQ FILTER/GRN + Filterholder | GRØNT FILTER INKL. HOLDER | 0,5 | 34.13832.118152 | |
| OQ FILTER/RED + Filterholder | RØDT FILTER INKL. HOLDER | 0,5 | 34.13832.118176 | |
| OQ VS 20cm | VISIR RØR 20 CM | 0,6 | 34.13830.446059 | |
| OQ VS 30cm | VISIR RØR 30 CM | 0,9 | 34.13830.446066 | |
| OQ VS 50cm | VISIR RØR 50 CM | 1,4 | 34.13830.446073 | |
| OQ HOOD | SKÆRM | 4,9 | 50.18843.100837 | |
| OQ GL S/S XEXT (OME) | FRONTGLAS SUPER BREDSTRÅLENDE | 0,6 | 34.13832.109136 | |
| OQ GLAS A/S EXT (OMW) | FRONTGLAS BREDSTRÅLENDE | 0,5 | 34.13832.109129 | |
| OQ GL A/S SINT (OMP) | FRONTGLAS MEDIUM BREDSTRÅLENDE | 0,5 | 34.13832.109112 | |
| OQ GL/FR S/S SINT OMS | FRONTGLAS SMALSTRÅLENDE | 0,5 | 34.13832.109105 | |
| OQ GL/CL S/S INT (OMC) | FRONTGLAS SUPER SMALSTRÅLENDE | 0,5 | 34.13832.109099 | |
| SONPAK FIX SUPPORT CLAMP | POLE 48-89MM | | | |
| | U-BESLAG TIL MAST | 3,5 | 50.18843.206911 | |

* For 300/500W halogen

