

Optus IV Direkte IP23

T5 (FDH)	G5	28-35W
EN 60598	850°C Brandhæmmende	
	IP23	VF CE

Optus IV - et begreb inden for skole-, kontor- og interiør-belysning. Med sin gode lysteknik, lave driftsomkostninger og et enkelt "slimline" design er Optus IV velegnet til alle indendørsmiljøer



- Effektiv afskærmning som reducerer blændingen og giver et behageligt lys
- IP23 - kan anvendes i kontormiljøer og i laboratoriemiljøer
- Mat dobbeltparabolsk gitter
- Let at montere direkte på loft eller som nedhængt
- Fås med elektronisk forkobling (HF)



Udførelse

Armatyr: Armatyrhus udført i ekstruderet aluminium med en dekorativ rille i siden, pulverlakeret silver tekstur (RAL 9007) eller mat hvid (NCS 0500).

Endebund: Støbt zink, pulverlakeret silver tekstur (RAL 9007) eller mat hvid (NCS 0500).

Afskærmning: Anodiseret aluminium, mat

Installation/Montering

Montering: Monteres direkte på loft 28W c/c 1000 mm
35W c/c 1300 mm.

Ved nedhængning fra loft, bestilles ophæng som tilbehør.

Tilslutning: Tilsluttes 3x2,5 mm² klemrække.



Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Optus IV Direkte m/mat DP-gitter, hvid				
OPTUS IV D 2X28W HF WHI DSB IP23	FDH	G5	3,4	73.19870.351291
OPTUS IV D 2X35W HF WHI DSB IP23	FDH	G5	4,0	73.19870.351413
Optus IV Direkte m/mat DP-gitter, silver				
OPTUS IV D 2X28W HF GRY DSB IP23	FDH	G5	3,4	73.19870.351253
OPTUS IV D 2X35W HF GRY DSB IP23	FDH	G5	4,0	73.19870.351376
Ophæng til Optus IV				
CEILING KIT DECOR	OPHÆNGSBESLAG M/EASYLOCK***		0,6	73.19870.296516
QUICK LOCK SUSPENSION KIT	ENKELT WIREOPHÆNG M/EASYLOCK		0,2	73.19870.255254

DSB - Mat dobbeltparabolsk gitter, HF - Elektronisk forkobling WHI - Hvid, GRY - Silver, D - Direkte nedadlysende

*** Justérbart ophængsbeslag for loft og synlig T-skinne

Montering i lysbånd er ikke mulig med Optus IV IP23.

