

Optus IV Påbyg

T5 (FDH)	G5	14-54W
EN 60598	850°C Brandhæmmende	
	IP20	CE

Optus IV - et begreb inden for skole-, kontor- og interiørbelysning. Med sin gode lysteknik, lave driftsomkostninger og et enkelt "slimline" design er Optus IV velegnet til alle indendørsmiljøer



- Effektiv afskærmning som reducerer blændingen og giver et behageligt lys
- Mat dobbeltparabolsk gitter
- Mulighed for sammenbygning i lysbånd
- Let installation og montering
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD), Dali (HFX)

Udførelse

Armatyr: Armatyrhus udført i ekstruderet aluminium med en dekorativ rille i siden, pulverlakeret silver tekstur (RAL 9007) eller mat hvid (NCS 0500).
Endebund: Støbt zink, pulverlakeret silver tekstur (RAL 9007) eller mat hvid (NCS 0500).
Afskærmning: Anodiseret aluminium, mat

Installation/Montering

Montering: Monteres direkte på loft
14W c/c 400 mm
21W c/c 700 mm
28/54W c/c 1000 mm
35/49W c/c 1300 mm

Tilslutning: Versioner uden dæmp (HF) tilsluttes 3x2,5 mm² klemrække, versioner med dæmp (HFD/HFX/HFS) tilsluttes 5,2,5 mm² klemrække.

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Optus IV Direkte m/mat DP-gitter, hvid				
OPTUS IV D 1X28W HF WHI DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.351123
OPTUS IV D 1X35W HF WHI DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.351178
OPTUS IV D 2X14W HF WHI DSB	FDH	G5	2,2	73.19870.351192
OPTUS IV D 2X21W HF WHI DSB	FDH	G5	2,8	73.19870.351215
OPTUS IV D 2X28W HF WHI DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.351284
OPTUS IV D 2X35W HF WHI DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.351406
OPTUS IV D 2X49W HF WHI DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.351499
OPTUS IV D 2X54W HF WHI DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.351574

Optus IV Direkte dæmpbar m/mat DP-gitter, hvid				
OPTUS IV D 2X28W HFD WHI DSB	FDH	G5	3,3	73.19870.388693
OPTUS IV D 2X28W HFX WHI DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.351338
OPTUS IV D 2X28W HFS SWD WHI DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.393499
OPTUS IV D 2X35W HFD WHI DSB	FDH	G5	3,3	73.19870.388709
OPTUS IV D 2X35W HFX WHI DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.351451
OPTUS IV D 2X35W HFS SWD WHI DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.393505
OPTUS IV D 2X49W HFD WHI DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.388716
OPTUS IV D 2X49W HFX WHI DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.351536
OPTUS IV D 2X54W HFD WHI DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.388723
OPTUS IV D 2X54W HFX WHI DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.351611

Optus IV Direkte m/mat DP-gitter, silver				
OPTUS IV D 1X28W HF GRY DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.351109
OPTUS IV D 1X35W HF GRY DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.351154
OPTUS IV D 2X14W HF GRY DSB	FDH	G5	2,2	73.19870.351185
OPTUS IV D 2X21W HF GRY DSB	FDH	G5	2,8	73.19870.351208
OPTUS IV D 2X28W HF GRY DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.351246
OPTUS IV D 2X35W HF GRY DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.351369
OPTUS IV D 2X49W HF GRY DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.351475
OPTUS IV D 2X54W HF GRY DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.351550

Optus IV Direkte dæmpbar m/mat DP-gitter, silver				
OPTUS IV D 2X28W HFD GRY DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.388730
OPTUS IV D 2X28W HFX GRY DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.351314
OPTUS IV D 2X35W HFD GRY DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.388747
OPTUS IV D 2X35W HFX GRY DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.351437
OPTUS IV D 2X49W HFD GRY DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.388754
OPTUS IV D 2X49W HFX GRY DSB	FDH	G5	4,0	73.19870.351512
OPTUS IV D 2X54W HFD GRY DSB	FDH	G5	3,4	73.19870388761
OPTUS IV D 2X54W HFX GRY DSB	FDH	G5	3,4	73.19870.351598

Samlestykker og endebunde til Optus IV

OPTUS IV JUNCTION BOX WHI	SAMLELED, HVID	0,3	73.19870.353158
OPTUS IV JUNCTION BOX GRY	SAMLELED, SILVER	0,3	73.19870.353165
OPTUS IV END CAP WHI CONNECTOR	ENDEBUND FOR SAMLELED, HVID	0,2	73.19870.358313
OPTUS IV END CAP GRY CONNECTOR	ENDEBUND FOR SAMLELED, SILVER	0,2	73.19870.358337

For montage i lysbånd se yderligere information på side 29.

DSB - Mat dobbeltparabolsk gitter, HF - Elektronisk forkobling

HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, HFX - Dæmpbar elektronisk forkobling, Dali, HFS - Dæmpbar elektronisk forkobling med Sensa, SWD - Integreret dæmp via trækafbryder, WHI - Hvid, GRY - Silver, D - Direkte nedadlysende

