

Optus IV Whiteboard

T5 (FDH)	G5	28-49W
EN 60598	850°C brandhæmmende	
	IP20	

Moderne tavlearmatur med asymmetrisk reflektor, som giver optimale belysningsforhold på tavlen. Optus IV Tavle/Whiteboard er designet specielt til undervisningsmiljøer



- Fortrinlig belysningsteknik (I max >900 cd/1000 lm) skaber høj luminans uden blænding på tavle/whiteboard
- Brug vægbeslag til at opnå den bedste lysteknik. Ophængning i wirer eller montering direkte på loft er også mulig (armaturet er afbalanceret)
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling, Dali (HFX)

Udførelse

Armatur: Armaturhus udført i ekstruderet aluminium med en dekorativ rille i siden, pulverlakeret silver tekstur (RAL 9007) eller mat hvid (NCS 0500).



Endebunde: Støbt zink, pulverlakeret silver tekstur (RAL 9007) eller mat hvid (NCS 0500).

Afskærmning: Blank anodiseret aluminium med matte tværlameller.

Installation/Montering

Optus IV Tavle/Whiteboard monteres med vægbeslag (bestilles separat). Fleksibel afstand 28W c/c 600-1150 mm, 35W c/c 600-1450 mm. Korrekt montering sikres ved at placere beslagene på væggen, over tavlen eller whiteboardet. Optus IV Tavle/ Whiteboard kan også monteres direkte på loft.

Tilslutning: Versioner uden dæmp (HF) tilsluttes 3x2,5 mm² klemrække, versioner med dæmp (HFX) tilsluttes 5,2,5 mm² klemrække.





Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Optus IV Whiteboard m/asymmetrisk blankt EP-gitter, hvid				
OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HF WHI RAS	FDH	G5	3,7	73.19870.352397
OPTUS IV WHITEBOARD 1X35W HF WHI RAS	FDH	G5	4,0	73.19870.352434
OPTUS IV WHITEBOARD 1X49W HF WHI RAS	FDH	G5	4,0	73.19870.352472
Optus IV Whiteboard dæmpbar m/asymmetrisk blankt EP-gitter, hvid				
OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HFX WHI RAS	FDH	G5	3,7	73.19870.352410
OPTUS IV WHITEBOARD 1X35W HFX WHI RAS	FDH	G5	4,0	73.19870.352458
OPTUS IV WHITEBOARD 1X49W HFX WHI RAS	FDH	G5	4,0	73.19870.352496
Optus IV Whiteboard m/asymmetrisk blankt EP-gitter, silver				
OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HF GRY RAS	FDH	G5	3,7	73.19870.352380
OPTUS IV WHITEBOARD 1X35W HF GRY RAS	FDH	G5	4,0	73.19870.352427
OPTUS IV WHITEBOARD 1X49W HF GRY RAS	FDH	G5	4,0	73.19870.352465
Optus IV Whiteboard dæmpbar m/asymmetrisk blankt EP-gitter, silver				
OPTUS IV WHITEBOARD 1X28W HFX GRY RAS	FDH	G5	3,7	73.19870.352403
OPTUS IV WHITEBOARD 1X35W HFX GRY RAS	FDH	G5	4,0	73.19870.352441
OPTUS IV WHITEBOARD 1X49W HFX GRY RAS	FDH	G5	4,0	73.19870.352489

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Tilbehør tavlebeslag til Optus IV				
OPTUS IV WHITEBOARD BRACKET KIT WHI	VÆGBESLAG, HVID		0,6	73.19870.353134
OPTUS IV WHITEBOARD BRACKET KIT GRY	VÆGBESLAG, SILVER		0,6	73.19870.353141
Samlestykker og endebunde til Optus IV				
OPTUS IV JUNCTION BOX WHI	SAMLELED, HVID		0,3	73.19870.353158
OPTUS IV JUNCTION BOX GRY	SAMLELED, SILVER		0,3	73.19870.353165
OPTUS IV END CAP WHI CONNECTOR	ENEBUND FOR SAMLELED, HVID		0,2	73.19870.358313
OPTUS IV END CAP GRY CONNECTOR	ENEBUND FOR SAMLELED, SILVER		0,2	73.19870.358337
Ophæng til Optus IV				
CEILING KIT DECOR	OPHÆNGSBESLAG M/EASYLOCK***		0,6	73.19870.296516
QUICK LOCK SUSPENSION KIT	ENKELT WIREOPHÆNG M/EASYLOCK		0,2	73.19870.255254

*** Justérbart ophængsbeslag for loft og synlig T-skinne
 For montage i lysbånd se yderligere information på side 29.
 DSB - Mat dobbeltparabolisk gitter, HF - Elektronisk forkobling,
 HFX - Dæmpbar elektronisk forkobling, Dali, WHI - Hvid, GRY - Silver

