














Oracle

Oracle 1			
 HST (ST)	E27/40	50 - 150W	
 HIT-CE (MT)	E27/40	70 - 150W	
 HME (QE)	E27	80 - 125W	
 TC-TEL (FSMH) GX24q-4/5	42 - 57W		
 TC-TELI (FSMH) 2G8	60 - 85W		
 HIT-CE (MT) PGZ12	60 - 140W		
 HST (ST) PGZ12	65 - 140W		

Oracle 2			
 HST (ST)	E40	100 - 600*W	
 HIT-CE (MT)	E40	100 - 150W	
 HIT (MT)	E40	250 - 400W	
 HME (QE)	E40	250 - 400W	
 TC-TEL (FSMH) GX24q-6	70W		
 TC-TELI (FSMH) 2G8	85 - 120W		

* Eksternt el-udstyr for 600W

Effektivt vej- og gadelys i tidløst design

- Oracle har en alsidig lysteknik, et tidløst design, og er imponerende fleksibel i de mange mulige optiske kombinationer samt forberedt til fremtidens lyskilder og tilhørende el-udstyr
- Der er to forskellige optikmuligheder: Access og Comfort, der optimerer sigtbarheden og minimerer spildlys
- Optikversionen Comfort anvender Optibloc®-systemet, der kræver mindre vedligehold
- Lygten fås i to størrelser som spænder fra 50W til 600W. Oracle kan anvendes til montering på mastetop eller -arm til en lang række projekter
- Armaturhus i aluminium, høj materialekvalitet sikrer bestandighed og genanvendelighed
- I fuld overensstemmelse med kravene i WEEE-direktivet og RoHS-direktivet
- Oracles design er enkelt og effektivt og indbefatter en række funktioner, som gør den vandalsikker, vibrationsstabil og velegnet til brug i barske miljøer



EN 60598-2-3

IK08 (glas) Ta -20/+35

IK10 (polycarbonat)

IP66 CE

Udførelse

Armatur: Støbt pulverlakeret aluminium, grå (RAL 9006).
 Mastebeslag: Støbt pulverlakeret aluminium, grå (RAL 9006).
 Afskærmninger: UV-stabiliseret polycarbonat eller hærdet glas.
 Pakning: Neopren.
 Udstyrsplade: Galvaniseret stål eller polypropylen.
 Reflektor: Anodiseret ren-aluminium.
 Skruer: Rustfrit stål.
 Clips: Rustfrit stål.

Alternativ udførelse: Selvrensende behandling gives på forespørgsel.

Installation/Montering

Ikke-værktøjskrævende integreret drejbart beslag fastgøres med to skruer og sikkerhedsbolte.

Montering på mastetop:

Armaturets indvendige dybde er 80 mm for Ø60/76 mm mast. Skråstillet 5°.

Montering på mastearm:

Armaturets indvendige dybde er 120 mm for Ø34/42/49/60 mm mast. Skråstillet 0°.


Kabelåbning til Ø8-13 mm kabel. Adgang til el-udstyr og optisk system oven fra samt hurtig tilgang via den forreste clips i rustfrit stål. Leveres komplet og klar til montering med integreret el-udstyr (ekskl. lyskilde).




Oracle med Comfort optik




El-udstyr og HIDE elektronisk forkobling



Oracle 1
 Vindfladeareal: 0,058 (buet glas) 0,067 (plan glas)



Oracle 2
 Vindfladeareal: 0,073 (buet glas) 0,083 (plan glas)



Oracle 1

Oracle 1			
	HST (ST)	E27/40	50 - 150W
	HIT-CE (MT)	E27/40	70 - 150W
	HME (QE)	E27	80 - 125W
	TC-TEL (FSMH)	GX24q-4/5	42 - 57W
	TC-TELI (FSMH)	2G8	60 - 85W
	HIT-CE (MT)	PGZ12	60 - 140W
	HST (ST)	PGZ12	65 - 140W

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
------	------------	--------	---------	--------

Oracle 1 Access m/plan glas, konventionelt el-udstyr				
ORACLE 1A 50W HST 230V CL2 EFL	ST	E27	9,8	34.13830.762524
ORACLE 1A 70/50W HST 230V CL2 EFL	ST	E27	10,5	34.13830.783819
ORACLE 1A 70W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E27	10,1	34.13830.720890
ORACLE 1A 100W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E40	10,3	34.13830.720920
ORACLE 1A 150W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E40	11,3	34.13830.720951
ORACLE 1A 80W HME 230V CL2 EFL	QE	E40	9,7	34.13830.765082
ORACLE 1A 125W HME 230V CL2 EFL	QE	E40	10,0	34.13830.766782

Power Reduction (BP)				
ORACLE 1A 70W/BP HST 230V CL2 EFL	ST	E27	10,4	34.13830.764658
ORACLE 1A 100W/BP HST 230V CL2 EFL	ST	E40	10,8	34.13830.766355
ORACLE 1A 150W/BP HST 230V CL2 EFL	ST	E40	11,8	34.13830.767956
ORACLE 1A 80W/BP HME 230V CL2 EFL	QE	E27	9,9	34.13830.765358
ORACLE 1A 125W/BP HME 230V CL2 EFL	QE	E27	10,4	34.13830.767055

Oracle 1 Access m/buet glas, konventionelt el-udstyr				
ORACLE 1A 50W HST 230V CL2 GL	ST	E27	10,3	34.13830.762531
ORACLE 1A 70/50W HST 230V CL2 GL	ST	E27	10,9	34.13830.783826
ORACLE 1A 70W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E27	10,6	34.13830.720906
ORACLE 1A 100W/BP HST 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E40	11,0	34.13830.720937
ORACLE 1A 150W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E40	9,0	34.13830.720968
ORACLE 1A 80W HME 230V CL2 GL	QE	E40	10,2	34.13830.765099
ORACLE 1A 125W HME 230V CL2 GL	QE	E40	10,4	34.13830.766799

Power Reduction (BP)				
ORACLE 1A 70W/BP HST 230V CL2 GL	ST	E27	10,9	34.13830.764665
ORACLE 1A 100W/BP HST 230V CL2 GL	ST	E40	11,2	34.13830.766362
ORACLE 1A 150W/BP HST 230V CL2 GL	ST	E40	12,2	34.13830.767963
ORACLE 1A 80W/BP HME 230V CL2 GL	QE	E27	10,4	34.13830.765365
ORACLE 1A 125W/BP HME 230V CL2 GL	QE	E27	10,9	34.13830.767062

Oracle 1 Access m/buet PC, konventionelt el-udstyr				
ORACLE 1A 50W HST 230V CL2 PC	ST	E27	9,0	34.13830.762548
ORACLE 1A 70/50W HST 230V CL2 PC	ST	E27	9,7	34.13830.783833
ORACLE 1A 70W HID 230V CL2 PC	ST/MT (CE)	E27	9,4	34.13830.719887
ORACLE 1A 100W HID 230V CL2 PC	ST/MT (CE)	E40	9,7	34.13830.720913
ORACLE 1A 150W HID 230V CL2 PC	ST/MT (CE)	E40	10,2	34.13830.720944
ORACLE 1A 80W HME 230V CL2 PC	QE	E40	9,0	34.13830.765105
ORACLE 1A 125W HME 230V CL2 PC	QE	E40	9,2	34.13830.721323

Reduction (BP)				
ORACLE 1A 70W/BP HST 230V CL2 PC	ST	E27	9,7	34.13830.764672
ORACLE 1A 100W/BP HST 230V CL2 PC	ST	E40	10,0	34.13830.766379
ORACLE 1A 150W/BP HST 230V CL2 PC	ST	E40	11,0	34.13830.767970
ORACLE 1A 80W/BP HME 230V CL2 PC	QE	E27	9,0	34.13830.765372
ORACLE 1A 125W/BP HME 230V CL2 PC	QE	E27	9,6	34.13830.767000

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
------	------------	--------	---------	--------

Oracle 1 Comfort m/plan glas, konventionelt el-udstyr				
ORACLE 1C 50W HST 230V CL2 EFL	ST	E27	10,1	34.13830.762593
ORACLE 1C 70W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E27	10,4	34.13830.721811
ORACLE 1C 100W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E40	10,8	34.13830.722047
ORACLE 1C 150W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E40	11,2	34.13830.722078
ORACLE 1C 80W HME 230V CL2 EFL	QE	E27	10,1	34.13830.765174
ORACLE 1C 125W HME 230V CL2 EFL	QE	E27	10,3	34.13830.766867

Power Reduction (BP)				
ORACLE 1C 70W/BP HST 230V CL2 EFL	ST	E27	10,7	34.13830.764719
ORACLE 1C 100W/BP HST 230V CL2 EFL	ST	E40	11,1	34.13830.766416
ORACLE 1C 150W/BP HST 230V CL2 EFL	ST	E40	12,1	34.13830.768014

Oracle 1 Comfort m/buet glas, konventionelt el-udstyr				
ORACLE 1C 50W HST 230V CL2 GL	ST	E27	10,5	34.13830.762609
ORACLE 1C 70W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E27	10,9	34.13830.722016
ORACLE 1C 100W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E40	11,2	34.13830.722054
ORACLE 1C 150W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E40	11,7	34.13830.722085

Power Reduction (BP)				
ORACLE 1C 70W/BP HST 230V CL2 GL	ST	E27	11,2	34.13830.764726
ORACLE 1C 100W/BP HST 230V CL2 GL	ST	E40	11,5	34.13830.766423
ORACLE 1C 150W/BP HST 230V CL2 GL	ST	E40	12,5	34.13830.768021

Oracle 1 Comfort m/buet PC, konventionelt el-udstyr				
ORACLE 1C 50W HST 230V CL2 PC	ST	E27	9,3	34.13830.762616
ORACLE 1C 70W HID 230V CL2 PC	ST/MT (CE)	E27	9,0	34.13830.721804
ORACLE 1C 100W HID 230V CL2 PC	ST/MT (CE)	E40	10,0	34.13830.722030
ORACLE 1C 150W HID 230V CL2 PC	ST/MT (CE)	E40	10,5	34.13830.722061

Power Reduction (BP)				
ORACLE 1C 70W/BP HST 230V CL2 PC	ST	E27	10,0	34.13830.764733
ORACLE 1C 100W/BP HST 230V CL2 PC	ST	E40	10,3	34.13830.766430
ORACLE 1C 150W/BP HST 230V CL2 PC	ST	E40	11,3	34.13830.768038

Oracle 1 Access m/plan glas, elektronisk el-udstyr				
ORACLE 1A 50W HST DGE CL2 EFL	ST	E27	9,8	34.13830.762760
ORACLE 1A 70W HST DGE CL2 EFL	ST	E27	9,1	34.13830.764382
ORACLE 1A 100W HST DGE CL2 EFL	ST	E40	9,5	34.13830.766089
ORACLE 1A 150W HST DGE CL2 EFL	ST	E40	9,5	34.13830.767680
ORACLE 1A 70W HIT DGE CL2 EFL	MT	E27	9,1	34.13830.782133
ORACLE 1A 100W HIT DGE CL2 EFL	MT	E40	9,5	34.13830.782546
ORACLE 1A 150W HIT DGE CL2 EFL	MT	E40	9,5	34.13830.783048
ORACLE 1A 42W TC-TEL CL2 EFL	FSMH	GX24q-4	8,9	34.13830.762142
ORACLE 1A 57W TC-TEL CL2 EFL	FSMH	GX24q-5	9,0	34.13830.763262
ORACLE 1A 60W TC-TELI CL2 EFL	FSMH	2G8	9,0	34.13830.763668
ORACLE 1A 85W TC-TELI CL2 EFL	FSMH	2G8	9,1	34.13830.765686

Elektronisk Step Dim				
ORACLE 1A 70W/BP HST DGE CL2 EFL	ST	E27	9,1	34.13830.789538
ORACLE 1A 100W/BP HST DGE CL2 EFL	ST	E40	9,0	34.13830.789415
ORACLE 1A 150W/BP HST DGE CL2 EFL	ST	E40	9,5	34.13830.789477

Oracle 1 Fatningsindstilling ved levering

Optik Afskærmning	Access			Comfort / Wide		
	Buet glas	Buet PC	Plan glas	Buet glass	Buet PC	Plan glas
Lyskilde (Ilcos)						
ST/MT 100-150	V3 L5	V3 L5	V3 L5	V4 L4	V4 L4	V4 L4
ST/MT 50-70	V2 L5	V2 L5	V4 L5	V4 L5	V4 L5	V4 L5
QE 80-125	V2 L4	V2 L4	V2 L4	V2 L4	V2 L4	V2 L4
Kompaktilysstofrør Cosmopolis*	V1 L3	V1 L3	V1 L3	V1 L3	V1 L3	V1 L3
				V3 L4	V3 L4	V3 L4

V - Vertikal, L - Horizontal
* Kun med Comfort optik

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Oracle 1 Access m/buet glas, elektronisk el-udstyr				
ORACLE 1A 50W HST DGE CL2 GL	ST	E27	10,3	34.13830.762777
ORACLE 1A 70W HST DGE CL2 GL	ST	E27	9,6	34.13830.764399
ORACLE 1A 100W HST DGE CL2 GL	ST	E40	9,9	34.13830.766096
ORACLE 1A 150W HST DGE CL2 GL	ST	E40	9,9	34.13830.767697
ORACLE 1A 70W HIT DGE CL2 GL	MT	E27	9,6	34.13830.782140
ORACLE 1A 100W HIT DGE CL2 GL	MT	E40	9,9	34.13830.782560
ORACLE 1A 150W HIT DGE CL2 GL	MT	E40	9,9	34.13830.783055
ORACLE 1A 42W TC-TEL CL2 GL	FSMH	GX24q-4	9,3	34.13830.762159
ORACLE 1A 57W TC-TEL CL2 GL	FSMH	GX24q-5	9,4	34.13830.763279
ORACLE 1A 60W TC-TEU CL2 GL	FSMH	2G8	9,5	34.13830.763675
ORACLE 1A 85W TC-TEU CL2 GL	FSMH	2G8	9,5	34.13830.765693

Elektronisk Step Dim				
ORACLE 1A 70W/BP HST DGE CL2 GL	ST	E27	9,6	34.13830.789545
ORACLE 1A 100W/BP HST DGE CL2 GL	ST	E40	9,0	34.13830.789422
ORACLE 1A 150W/BP HST DGE CL2 GL	ST	E40	9,9	34.13830.789484

Oracle 1 Access m/buet PC, elektronisk el-udstyr				
ORACLE 1A 50W HST DGE CL2 PC	ST	E27	9,0	34.13830.762784
ORACLE 1A 70W HST DGE CL2 PC	ST	E27	8,4	34.13830.764405
ORACLE 1A 100W HST DGE CL2 PC	ST	E40	8,7	34.13830.766102
ORACLE 1A 150W HST DGE CL2 PC	ST	E40	8,7	34.13830.767703
ORACLE 1A 70W HIT DGE CL2 PC	MT	E27	8,4	34.13830.782157
ORACLE 1A 100W HIT DGE CL2 PC	MT	E40	8,7	34.13830.782614
ORACLE 1A 150W HIT DGE CL2 PC	MT	E40	8,7	34.13830.783062
ORACLE 1A 42W TC-TEL CL2 PC	FSMH	GX24q-4	8,1	34.13830.762166
ORACLE 1A 57W TC-TEL CL2 PC	FSMH	GX24q-5	8,2	34.13830.763286
ORACLE 1A 60W TC-TEU CL2 PC	FSMH	2G8	8,3	34.13830.763682
ORACLE 1A 85W TC-TEU CL2 PC	FSMH	2G8	8,3	34.13830.765709

Elektronisk Step Dim				
ORACLE 1A 70W/BP HST DGE CL2 PC	ST	E27	8,4	34.13830.789552
ORACLE 1A 100W/BP HST DGE CL2 PC	ST	E40	9,0	34.13830.789439
ORACLE 1A 150W/BP HST DGE CL2 PC	ST	E40	8,7	34.13830.789491

Oracle 1 Comfort m/plan glas, elektronisk el-udstyr				
ORACLE 1C 50W HST DGE CL2 EFL	ST	E27	10,1	34.13830.762852
ORACLE 1C 70W HST DGE CL2 EFL	ST	E27	8,8	34.13830.764474
ORACLE 1C 100W HST DGE CL2 EFL	ST	E40	9,7	34.13830.766171
ORACLE 1C 150W HST DGE CL2 EFL	ST	E40	9,7	34.13830.767772
ORACLE 1C 70W HIT DGE CL2 EFL	MT	E27	8,8	34.13830.782232
ORACLE 1C 100W HIT DGE CL2 EFL	MT	E40	9,7	34.13830.782621
ORACLE 1C 150W HIT DGE CL2 EFL	MT	E40	9,8	34.13830.783178
ORACLE 1C 65W CPO-TG CL2 EFL	ST	PGZ12	9,1	34.13830.764221
ORACLE 1C 140W CPO-TG CL2 EFL	ST	PGZ12	9,2	34.13830.767482
ORACLE 1C 60W CPO-TW CL2 EFL	MT	PGZ12	9,0	34.13830.763965
ORACLE 1C 140W CPO-TW CL2 EFL	MT	PGZ12	9,0	34.13830.767369
ORACLE 1C 42W TC-TEL CL2 EFL	FSMH	GX24q-4	9,2	34.13830.762234
ORACLE 1C 57W TC-TEL CL2 EFL	FSMH	GX24q-5	9,3	34.13830.763354
ORACLE 1C 60W TC-TEU CL2 EFL	FSMH	2G8	9,3	34.13830.763750
ORACLE 1C 85W TC-TEU CL2 EFL	FSMH	2G8	9,3	34.13830.765778

Elektronisk Step Dim				
ORACLE 1C 70W/BP HST DGE CL2 EFL	ST	E27	8,8	34.13830.783925
ORACLE 1C 100W/BP HST DGE CL2 EFL	ST	E40	9,0	34.13830.783512
ORACLE 1C 150W/BP HST DGE CL2 EFL	ST	E40	9,8	34.13830.783710

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Oracle 1 Comfort m/buet glas, elektronisk el-udstyr				
ORACLE 1C 50W HST DGE CL2 GL	ST	E27	10,5	34.13830.762869
ORACLE 1C 70W HST DGE CL2 GL	ST	E27	9,9	34.13830.764481
ORACLE 1C 100W HST DGE CL2 GL	ST	E40	10,2	34.13830.766188
ORACLE 1C 150W HST DGE CL2 GL	ST	E40	10,2	34.13830.767789
ORACLE 1C 70W HIT DGE CL2 GL	MT	E27	9,9	34.13830.782249
ORACLE 1C 100W HIT DGE CL2 GL	MT	E40	10,2	34.13830.782638
ORACLE 1C 150W HIT DGE CL2 GL	MT	E40	10,2	34.13830.783192
ORACLE 1C 65W CPO-TG CL2 GL	ST	PGZ12	9,0	34.13830.764238
ORACLE 1C 140W CPO-TG CL2 GL	ST	PGZ12	9,3	34.13830.767499
ORACLE 1C 60W CPO-TW CL2 GL	MT	PGZ12	9,0	34.13830.763972
ORACLE 1C 140W CPO-TW CL2 GL	MT	PGZ12	9,3	34.13830.763766
ORACLE 1C 42W TC-TEL CL2 GL	FSMH	GX24q-4	9,6	34.13830.762241
ORACLE 1C 57W TC-TEL CL2 GL	FSMH	GX24q-5	9,7	34.13830.763361
ORACLE 1C 60W TC-TEU CL2 GL	FSMH	2G8	9,8	34.13830.763767
ORACLE 1C 85W TC-TEU CL2 GL	FSMH	2G8	9,8	34.13830.765785

Elektronisk Step Dim				
ORACLE 1C 70W/BP HST DGE CL2 GL	ST	E27	9,9	34.13830.783932
ORACLE 1C 100W/BP HST DGE CL2 GL	ST	E40	9,0	34.13830.783529
ORACLE 1C 150W/BP HST DGE CL2 GL	ST	E40	10,2	34.13830.783727

Oracle 1 Comfort m/buet PC, elektronisk el-udstyr				
ORACLE 1C 50W HST DGE CL2 PC	ST	E27	9,3	34.13830.762876
ORACLE 1C 70W HST DGE CL2 PC	ST	E27	8,7	34.13830.764498
ORACLE 1C 100W HST DGE CL2 PC	ST	E40	9,0	34.13830.766195
ORACLE 1C 150W HST DGE CL2 PC	ST	E40	9,0	34.13830.767796
ORACLE 1C 70W HIT DGE CL2 PC	MT	E27	8,7	34.13830.782256
ORACLE 1C 100W HIT DGE CL2 PC	MT	E40	9,0	34.13830.782645
ORACLE 1C 150W HIT DGE CL2 PC	MT	E40	9,0	34.13830.783208
ORACLE 1C 65W CPO-TG CL2 PC	ST	PGZ12	8,7	34.13830.764245
ORACLE 1C 140W CPO-TG CL2 PC	ST	PGZ12	9,2	34.13830.767505
ORACLE 1C 60W CPO-TW CL2 PC	MT	PGZ12	8,7	34.13830.763989
ORACLE 1C 140W CPO-TW CL2 PC	MT	PGZ12	9,0	34.13830.767383
ORACLE 1C 42W TC-TEL CL2 PC	FSMH	GX24q-4	8,3	34.13830.762258
ORACLE 1C 57W TC-TEL CL2 PC	FSMH	GX24q-5	8,5	34.13830.763378
ORACLE 1C 60W TC-TEU CL2 PC	FSMH	2G8	8,6	34.13830.763774
ORACLE 1C 85W TC-TEU CL2 PC	FSMH	2G8	8,6	34.13830.765792

Elektronisk Step Dim				
ORACLE 1C 70W/BP HST DGE CL2 PC	ST	E27	8,7	34.13830.783949
ORACLE 1C 100W/BP HST DGE CL2 PC	ST	E40	9,0	34.13830.783536
ORACLE 1C 150W/BP HST DGE CL2 PC	ST	E40	9,0	34.13830.783734

Reserve dele Oracle 1				
ORACLE 1A SPARE PC	BUET PC SKÆRM		0,6	34.13830.722412
ORACLE 1A SPARE GL	BUET GLAS SKÆRM		1,0	34.13830.722429
ORACLE 1A SPARE EFL	PLAN GLAS SKÆRM		1,3	34.13830.722436
ORACLE 1C SPARE RAL PC	REFLEKTOR + BUET PC		1,1	34.13830.722474
ORACLE 1C SPARE RAL EFL	REFLEKTOR + PLAN GLAS		1,8	34.13830.722498

CL2 - Klasse II, EFL - Plan glas, GL - Glas, PC - Polycarbonat,

Oracle 2

Oracle 2			
HST (ST)	E40	100 - 600*W	
HIT-CE (MT)	E40	100 - 150W	
HIT (MT)	E40	250 - 400W	
HME (QE)	E40	250 - 400W	
TC-TEL (FSMH) GX24q-6		70W	
TC-TELU (FSMH) 2G8		85 - 120W	

* Eksternt el-udstyr for 600W

EN 60598-2-3	
	Ta -20/+35
IK08 (glas)	IK10 (polycarbonat)
IP66	

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
------	------------	--------	---------	--------

Oracle 2 Access m/plan glas, konventionelt el-udstyr				
ORACLE 2A 100W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E40	12,8	34.13830.768922
ORACLE 2A 150W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E40	13,6	34.13830.719900
ORACLE 2A 250W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E40	13,8	34.13830.722535
ORACLE 2A 400W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E40	13,6	34.13830.771168
ORACLE 2A 250W HME 230V CL2 EFL	QE	E40	13,3	34.13830.770390
ORACLE 2A 400W HME 230V CL2 EFL	QE	E40	13,4	34.13830.771380

Power Reduction (BP)				
ORACLE 2A 150W/BP HST 230V CL2 EFL	ST	E40	14,5	34.13830.769745
ORACLE 2A 250W/BP HST 230V CL2 EFL	ST	E40	14,2	34.13830.770239
ORACLE 2A 400W/BP HST 230V CL2 EFL	ST	E40	10,9	34.13830.771177

Oracle 2 Access m/plan glas, konventionelt el-udstyr				
ORACLE 2A 100W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E40	13,5	34.13830.768939
ORACLE 2A 150W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E40	13,0	34.13830.722528
ORACLE 2A 250W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E40	13,2	34.13830.722542
ORACLE 2A 400W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E40	14,3	34.13830.771175
ORACLE 2A 600W HST 230V CL2 GL NG	ST	E40	12,3	34.13830.786094

Power Reduction (BP)				
ORACLE 2A 150W/BP HST 230V CL2 GL	ST	E40	15,2	34.13830.769752
ORACLE 2A 250W/BP HST 230V CL2 GL	ST	E40	14,9	34.13830.770246
ORACLE 2A 400W/BP HST 230V CL2 GL	ST	E40	11,6	34.13830.7711724

Oracle 2 Comfort m/plan glas, konventionelt el-udstyr				
ORACLE 2C 100W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E40	12,5	34.13830.768984
ORACLE 2C 150W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E40	13,6	34.13830.722764
ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E40	13,8	34.13830.722788
ORACLE 2C 400W HID 230V CL2 EFL	ST/MT (CE)	E40	13,3	34.13830.7711229
ORACLE 2C 250W HME 230V CL2 EFL	QE	E40	13,0	34.13830.770451

Power Reduction (BP)				
ORACLE 2C 150W/BP HST 230V CL2 EFL	ST	E40	14,1	34.13830.769783
ORACLE 2C 250W/BP HST 230V CL2 EFL	ST	E40	15,8	34.13830.770277
ORACLE 2C 400W/BP HST 230V CL2 EFL	ST	E40	10,5	34.13830.7711755

Oracle 2 Comfort m/buet glas, konventionelt el-udstyr				
ORACLE 2C 100W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E40	13,0	34.13830.768991
ORACLE 2C 150W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E40	13,0	34.13830.722771
ORACLE 2C 250W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E40	13,2	34.13830.722795
ORACLE 2C 400W HID 230V CL2 GL	ST/MT (CE)	E40	13,9	34.13830.7711236

Power Reduction				
ORACLE 2C 150W/BP HST 230V CL2 GL	ST	E40	14,7	34.13830.769790
ORACLE 2C 250W/BP HST 230V CL2 GL	ST	E40	16,4	34.13830.770284
ORACLE 2C 400W/BP HST 230V CL2 GL	ST	E40	11,1	34.13830.7711762

Oracle 2 Access m/plan glas, elektronisk el-udstyr				
ORACLE 2A 100W HST DGE CL2 EFL	ST	E40	11,8	34.13830.769134
ORACLE 2A 150W HST DGE CL2 EFL	ST	E40	12,0	34.13830.769905
ORACLE 2A 250W HST DGE CL2 EFL	ST	E40	13,1	34.13830.770741
ORACLE 2A 400W HST DGE CL2 EFL	ST	E40	10,9	34.13830.771861
ORACLE 2A 100W HIT DGE CL2 EFL	MT	E40	11,8	34.13830.784373
ORACLE 2A 150W HIT DGE CL2 EFL	MT	E40	12,0	34.13830.784663
ORACLE 2A 250W HIT DGE CL2 EFL	MT	E40	12,6	34.13830.785080
ORACLE 2A 400W HIT DGE CL2 EFL	MT	E40	10,9	34.13830.785424
ORACLE 2A 70W TC-TEL CL2 EFL	FSMH	GX24q-6	11,7	34.13830.768366
ORACLE 2A 85W TC-TELU CL2 EFL	FSMH	2G8	12,6	34.13830.768649
ORACLE 2A 120W TC-TELU CL2 EFL	FSMH	2G8	12,6	34.13830.769486

Elektronisk Step Dim				
ORACLE 2A 150W/BP HST DGE CL2 EFL	ST	E40	12,0	34.13830.785646
ORACLE 2A 250W/BP HST DGE CL2 EFL	ST	E40	10,9	34.13830.785813
ORACLE 2A 400W/BP HST DGE CL2 EFL	ST	E40	10,9	34.13830.785967

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
------	------------	--------	---------	--------

Oracle 2 Access m/buet glas, elektronisk el-udstyr				
ORACLE 2A 100W HST DGE CL2 GL	ST	E40	12,5	34.13830.769141
ORACLE 2A 150W HST DGE CL2 GL	ST	E40	12,7	34.13830.769912
ORACLE 2A 250W HST DGE CL2 GL	ST	E40	13,3	34.13830.770758
ORACLE 2A 400W HST DGE CL2 GL	ST	E40	12,0	34.13830.771878
ORACLE 2A 100W HIT DGE CL2 GL	MT	E40	12,5	34.13830.784380
ORACLE 2A 150W HIT DGE CL2 GL	MT	E40	12,7	34.13830.784687
ORACLE 2A 250W HIT DGE CL2 GL	MT	E40	13,3	34.13830.785097
ORACLE 2A 400W HIT DGE CL2 GL	MT	E40	12,0	34.13830.785431
ORACLE 2A 70W TC-TEL CL2 GL	FSMH	GX24q-6	12,4	34.13830.768373
ORACLE 2A 85W TC-TELU CL2 GL	FSMH	2G8	13,3	34.13830.768656
ORACLE 2A 120W TC-TELU CL2 GL	FSMH	2G8	13,3	34.13830.769493

Elektronisk Step Dim				
ORACLE 2A 150W/BP HST DGE CL2 GL	ST	E40	12,7	34.13830.785653
ORACLE 2A 250W/BP HST DGE CL2 GL	ST	E40	12,0	34.13830.785820
ORACLE 2A 400W/BP HST DGE CL2 GL	ST	E40	12,0	34.13830.785974

Oracle 2 Comfort m/plan glas, elektronisk el-udstyr				
ORACLE 2C 100W HST DGE CL2 EFL	ST	E40	11,4	34.13830.769196
ORACLE 2C 150W HST DGE CL2 EFL	ST	E40	11,6	34.13830.769967
ORACLE 2C 250W HST DGE CL2 EFL	ST	E40	10,4	34.13830.770802
ORACLE 2C 400W HST DGE CL2 EFL	ST	E40	10,5	34.13830.7711922
ORACLE 2C 100W HIT DGE CL2 EFL	MT	E40	11,4	34.13830.784410
ORACLE 2C 150W HIT DGE CL2 EFL	MT	E40	14,1	34.13830.784939
ORACLE 2C 250W HIT DGE CL2 EFL	MT	E40	10,5	34.13830.784991
ORACLE 2C 400W HIT DGE CL2 EFL	MT	E40	10,5	34.13830.785493
ORACLE 2C 70W TC-TEL CL2 EFL	FSMH	GX24q-6	11,3	34.13830.768427
ORACLE 2C 85W TC-TELU CL2 EFL	FSMH	2G8	11,6	34.13830.768700
ORACLE 2C 120W TC-TELU CL2 EFL	FSMH	2G8	11,6	34.13830.769547

Elektronisk Step Dim				
ORACLE 2C 150W/BP HST DGE CL2 EFL	ST	E40	11,6	34.13830.785745
ORACLE 2AC 250W/BP HST DGE CL2 EFL	ST	E40	10,5	34.13830.785776
ORACLE 2C 400W/BP HST DGE CL2 EFL	ST	E40	10,5	34.13830.786001

Oracle 2 Comfort m/buet glas, elektronisk el-udstyr				
ORACLE 2C 100W HST DGE CL2 GL	ST	E40	12,0	34.13830.769202
ORACLE 2C 150W HST DGE CL2 GL	ST	E40	12,2	34.13830.769974
ORACLE 2C 250W HST DGE CL2 GL	ST	E40	11,1	34.13830.770819
ORACLE 2C 400W HST DGE CL2 GL	ST	E40	11,1	34.13830.771939
ORACLE 2C 100W HIT DGE CL2 GL	MT	E40	12,0	34.13830.784601
ORACLE 2C 150W HIT DGE CL2 GL	MT	E40	14,7	34.13830.784731
ORACLE 2C 250W HIT DGE CL2 GL	MT	E40	11,2	34.13830.785134
ORACLE 2C 400W HIT DGE CL2 GL	MT	E40	11,2	34.13830.785509
ORACLE 2C 70W TC-TEL CL2 GL	FSMH	GX24q-6	11,9	34.13830.768434
ORACLE 2C 85W TC-TELU CL2 GL	FSMH	2G8	12,2	34.13830.768717
ORACLE 2AC 120W TC-TELU CL2 GL	FSMH	2G8	12,2	34.13830.769554

Elektronisk Step Dim				
ORACLE 2C 150W/BP HST DGE CL2 GL	ST	E40	12,2	34.13830.785684
ORACLE 2C 250W/BP HST DGE CL2 GL	ST	E40	11,1	34.13830.785882
ORACLE 2C 400W/BP HST DGE CL2 GL	ST	E40	11,2	34.13830.786018

Reserve dele Oracle 2				
ORACLE 2A SPARE GL	BUET GLAS SKÆRM		2,4	34.13830.722962
ORACLE 2A SPARE EFL	PLAN GLAS SKÆRM		1,8	34.13830.722979
ORACLE 2C SPARE RAL GL	REFLEKTOR + BUET GLAS		2,9	34.13830.723006
ORACLE 2C SPARE RAL EFL	REFLEKTOR + PLAN GLAS		2,3	34.13830.723013

CL2 - Klasse II, EFL - Plan glas, GL - Glas, PC - Polycarbonat,

Oracle 2 Fatningsindstilling ved levering

Optik Afskærmning Lyskilde (Ilcos)	Access Buet glas		Comfort / Wide Buet glas	
	Plan glas	Plan glas	Plan glas	Plan glas
ST/MT 100-150	V3 L4	V3 L4	V4 L6	V4 L6
ST/MT 250	V3 L4	V4 L6	V4 L6	V4 L6
ST/MT 400	V3 L4	V3 L4	V4 L6	V4 L6
QE 250	V3 L4	V3 L4	V4 L6	V4 L6
QE 400	V1 L5	V1 L5		
Kompakthysstofrør	V1 L5	V1 L5	V1 L7	V1 L7

V - Vertikal, L - Horisontal