






Oyster

| | | |
|---|---|--------|
|  TC-T (FSM) | GX24d-3 | 26W |
|  TC-TEL (FSM) | GX24q-3 | 26-32W |
| EN 60598 | EN 55015/EMC | |
|  | | |
|  IP54 (nedadlysende) | | |
| IP20 (som oplys) |  | |

Oyster er en designmæssig perle med stilrene linier og et "touch" af futuristisk inspiration. Væglampen er et spændende valg både ude og inde

Design: Philip Bro Design

- Elegant og stilrent vægarmatur. Kan benyttes som oplys indendørs, eller som nedlys udendørs
- Godkendt til fælles adgangsveje



Udførelse

Armatur: Svøb og bund i støbt aluminium. Udvendig pulverlakeret hvid eller antracit.
Afskærmning: Opal UV-stabil polycarbonat.

Installation/Montering

Montering: Direkte på væg ved hjælp af to skruer.

Tilslutning: 3x6 mm² klemrække, konventionel forkobling eller elektronisk forkobling (HF). Mulighed for sløjfning. Synlig eller skjult installation.



Hvid





Antracit

Specifikationer

| Type | Ilcos kode | Sokkel | Vægt kg | EAN-Nr |
|-------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|
| Oyster | | | | |
| OYSTER 1X26W TC-T LO CL1 WHI | FSM | GX24d-3 | 3,0 | 57.03491.137549 |
| OYSTER 1/26W TC-T LO C6 | FSM | GX24d-3 | 3,0 | 57.03491.138713 |
| OYSTER 1x26/32W TC-TEL HF WHI | FSM | GX24q-3 | 2,0 | 57.03491.126208 |
| OYSTER 1x26/32W TC-TEL HF ANT | FSM | GX24q-3 | 2,5 | 57.03491.131554 |

LO - Low loss forkobling, CL1 - Klasse I, WHI - Hvid, C6 - Antracit

HF - Elektronisk forkobling, ANT - Antracit



Oplys: Kun indenders