




Oyster In

 TC-T (FSM)	GX24d-3	26W
 TC-TEL (FSM)	GX24q-3	26-32W
EN 60598	EN 55015/EMC	
	IP20	

Oyster er en designmæssig perle med stilrene linier og et 'touch' af futuristisk inspiration



Hvid



Design: Philip Bro Design

- Elegant og stilrent vægarmatur
- Ideel til korridorer trapper, foyéer og entréer
- Godkendt til fælles adgangsveje
- Fås med konventionel og elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller analog dæmpbar forkobling (HFA)

Udførelse

Armatur: Svøb og bund i støbt aluminium, hvidlakeret.
Afskærmning: Opal UV-stabil polycarbonat.

Alternativ udførelse: Kan leveres i andre farver/overflader og for andre lyskildetyper.

Installation/Montering

Oyster In kan kun anvendes indendørs, som opad- eller nedadlysende

Montering: Direkte på væg ved hjælp af to skruer.



Tilslutning: Oyster In uden dæmp tilsluttes 3x6 mm² klemrække.
Oyster In med dæmp (HFA) tilsluttes 5x6 mm² klemrække.
Mulighed for sløjfning. Synlig eller skjult installation.

Specifikationer

Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Oyster In, hvid				
OYSTER IN 1x26W TC-T LO CL1 WHI	FSM	GX24d-3	3,0	57.03491.137532
OYSTER IN 1x26/32W TC-TEL HF WHI	FSM	GX24q-3	2,4	57.03491.017407
OYSTER IN 1x32W TC-TEL HFA WHI	FSM	GX24q-3	2,0	57.03491.142727

WHI - Hvid, HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog





Specialløsning til Papirfabrikken i Silkeborg, Quadratic Kube XL og Quadratic Downlight