

Allround armatur med høj lyskomfort til anvendelse overalt hvor IP44 er påkrævet



Design: Heikki Turunen

- Bred lysfordeling med høj andel af vertikalt lys
- Fås med eller uden gennemfortrådning
- Fås med konventionel eller elektronisk forkobling (HF)
- Reflektor er tilbehør
- Opal eller klar afskærmning



PE opal



PE klar


### Udførelse

Armatur: Korrosionssikker armaturkasse af galvaniseret stålplade, hvidlakeret. Endebund af hvid, slagfast ASA-plast. Afskærmning: Selvlåsende afskærmning af akryl, klar eller opal. Reflektor: Symmetrisk reflektor af anodiseret renaluminium fås som tilbehør til 2-rørs versioner.

### Installation/Montering

Monteres direkte på loft eller væg ved hjælp af to skruer.

Tilslutning: Forsynet med 2 x Ø19 mm indføringshuller midt på armaturets bagside (gælder ikke for 2x18W).



### Specifikationer Lyskilder bestilles separat.

Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>PE med klar skærm</b>				
PE 2X18W CL	FD	G13	2,6	73.19870.079003
PE 2X18W HF CL AC	FD	G13	2,2	73.19870.143728
PE 1X36W CL AC	FD	G13	4,0	73.19870.077962
PE 1X36W HF CL AC	FD	G13	3,9	73.19870.143681
PE 2X36W CL AC	FD	G13	4,8	73.19870.079010
PE 2X36W HF CL AC	FD	G13	3,9	73.19870.130155
PE 1X58W CL	FD	G13	5,5	73.19870.078990
PE 1X58W HF CL	FD	G13	4,4	73.19870.180877
PE 2X58W CL AC	FD	G13	6,1	73.19870.079027
PE 2X58W HF CL AC	FD	G13	4,5	73.19870.162002
<b>PE med klar skærm, gennemfortrådet</b>				
PE 1X36W TW CL	FD	G13	4,4	73.19870.079089
PE 2X36W TW CL	FD	G13	5,0	73.19870.079096
PE 2X58W TW CL	FD	G13	6,3	73.19870.079102
PE 1X36W HF TW CL	FD	G13	4,8	73.19870.143704
PE 2X36W HF TW CL	FD	G13	4,1	73.19870.143759
PE 2X58W HF TW CL	FD	G13	4,7	73.19870.158111
<b>PE med opal skærm</b>				
PE 2X18W OP AC	FD	G13	2,6	73.19870.079058
PE 2X18W HF OP AC	FD	G13	2,2	73.19870.143735
PE 1X36W OP AC	FD	G13	4,2	73.19870.079034
PE 1X36W HF OP AC	FD	G13	4,4	73.19870.143698
PE 2X36W OP AC	FD	G13	4,6	73.19870.079065
PE 2X36W HF OP AC	FD	G13	3,8	73.19870.143742
PE 1X58W OP	FD	G13	5,5	73.19870.079041
PE 1X58W HF OP	FD	G13	4,5	73.19870.180266
PE 2X58W OP AC	FD	G13	6,1	73.19870.079072
PE 2X58W HF OP AC	FD	G13	4,5	73.19870.182741
<b>PE med opal skærm, gennemfortrådet</b>				
PE 1X36W TW OP	FD	G13	4,4	73.19870.079119
PE 2X36W TW OP	FD	G13	5,0	73.19870.079126
PE 1X58W OP TW	FD	G13	5,4	73.19870.196236
PE 2X58W TW OP	FD	G13	6,3	73.19870.079133
PE 1X36W HF TW OP	FD	G13	4,0	73.19870.143711
PE 2X36W HF TW OP	FD	G13	4,1	73.19870.143766
PE 2X58W HF TW OP	FD	G13	4,7	73.19870.182758
<b>PE med 3 timers nødlys</b>				
PE 2X36W HF OP PC E3	FD	G13	6,1	73.19870.395592
PE 2X36W HF CL PC E3	FD	G13	6,1	73.19870.395615
<b>Tilbehør</b>				
PE REFLECTOR KIT 2X36W	REFLEKTOR 2X36W		1,1	73.19870.153819
PE REFLECTOR KIT 2X58W	REFLEKTOR 2X58W		1,3	73.19870.154304
WIRE SUSPENSION CLIP KIT TYPE 2	OPHÆNG TIL VANDRET WIRE*		0,1	73.19870.045886
SE/PE DIFFUSER 18W CL AC	AFSKÆRMNING KLAR AKRYL 18W		0,4	73.19870.110102
SE/PE DIFFUSER 36W CL AC	AFSKÆRMNING KLAR AKRYL 36W		0,8	73.19870.110096
PE DIFFUSER 58W CL AC	AFSKÆRMNING KLAR AKRYL 58W		1,0	73.19870.110089
SE/PE DIFFUSER 18W OP AC	AFSKÆRMNING OPAL AKRYL 18W		0,6	73.19870.128237
SE/PE DIFFUSER 36W OP AC	AFSKÆRMNING OPAL AKRYL 36W		0,8	73.19870.109991
PE DIFFUSER 58W OP AC	AFSKÆRMNING OPAL AKRYL 58W		1,0	73.19870.109984

\* 1-rørs versioner kan ikke nedhænges kun påbygges

HF - Elektronisk forkobling, TW - Gennemfortrådet, OP - Opal, CL - Klar, AC - Akryl, E1 - 1 times nødlys