

# PRT 3/10/15

QT-DE12 (HDG) R7s 200-1500W	
EN 60598	
650° Brandhæmmende	IK08
IP55	CE

En serie af små, kompakte halogenprojektører. Ideel til byggepladser, skilte, facader mv.

- Velegnet til både indendørs og udendørs brug
- For 200-1500W halogenglødelamper
- Hængslet frontramme gør det nemt at servicere og vedligeholde projektøren
- Justerbar monteringsbøjle

## Udførelse


Armatur: Fremstillet af trykstøbt aluminium LM6 med sort pulverlakering.  
Afskærmning: 5 mm hærdet glas (500W) eller 4 mm (1000W og 1500W).  
Pakning: Siliconegummi.  
Reflektor: Hammerslået anodiseret aluminium.  
Tilslutningsboks: Glasfiberforstærket nylon.  
Monteringsbøjle: Galvaniseret stål, sort.

## Installation/Montering


Montering: PRT er forsynet med bøjle, der kan justeres +/- 90°. Bøjlen er forsynet med 3 monteringshuller. Projektøren må ikke monteres så tilslutningsboksen er placeret lige over projektøren. Afstanden mellem projektør og brændbar belyst flade skal være minimum 1 meter. PRT kan anvendes i omgivelsestemperaturer op til 25°C.

Tilslutning: Kabeltilgang gennem tilslutningsboksens forskrunding (8-12 mm kabel). Tilslutning til 3x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække.







Vindfladeareal: 0,028 m<sup>2</sup>



Vindfladeareal: 0,087 m<sup>2</sup>



Vindfladeareal: 0,087 m<sup>2</sup>



**Specifikationer** lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>PRT, sort</b>				
PRT 3 500W QT-DE/R7s/NL BLK*	HDG	R7s	1,3	34.13830.459707
PRT 10 1000W QT-DE/R7s BLK	HDG	R7s	3,0	34.13830.459714
PRT 15 1500W QT-DE/R7s BLK	HDG	R7s	3,6	34.13830.459721

\* For 200/300/500W halogenglødelampe  
BLK - Sort

