

Planor Væg

T5 (FDH)	G5	24W
EN 60598	EN55015	
	IP20	

Planor væg er et uplight vægarmatur designet i tidens minimalistiske stil og er velegnet i moderne kontormiljøer

- Flot og jævn luminansfordeling på væggen med dekorativt nedlys
- Effektiv væguplight med afstemt nedad rettet lys - oplys/nedlys 95/5%
- Ved montering er der mulighed for horisontal og vertikal justering af armaturet
- Armaturgavl og ramme i støbt og ekstruderet aluminium, pulverlakeret
- Nem installation og vedligeholdelse uden brug af værktøj
- Minimalistisk design til moderne kontormiljøer
- 35mm høj væg uplight med asymmetrisk reflektor optik
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), samt dæmpbar forkobling med analog (HFA) eller digital dæmp (HFD)
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Planor familien



Udførelse

Armatur: Armaturramme i aluminium, pulverlakeret silver. Vægkonsol i natureloxyret aluminium. Afskærmning: Øverste afskærmning i klar polycarbonat. Nederste afskærmning i klar, prismatisk akryl med indlagt opal folie. Nederste skærm er hængslet til ramme for lyskildeskift uden brug af værktøj.

Installation/Montering

Montering: Direkte på væg via medfølgende vægbeslag. Mulighed for vertikal og horisontal justering. Tilslutning: 3x2,5 mm² klemrække for HF version og 5x2,5 mm² klemrække for HFA/HFD versioner. Skjult installation. Mulighed for sløjfning.

Specifikationer lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Planor Væg, silver				
PLANOR WALL 2X24W T16 HF	FDH	G5	3,5	57.03491.142529
PLANOR WALL 2X24W T16 HFA SIL	FDH	G5	3,5	57.03491.142536
PLANOR WALL 2X24W T16 HFD SIL	FDH	G5	3,5	57.03491.018992

HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, SIL - Silver

