




Planor

T5 (FDH)	G5	21-54W
EN 60598	EN55015	
⊕	IP20	IP40   

Planor er en elegant designet, ultra tynd armaturfamilie, der anvender "Prism Control". Planor er perfekt til den moderne byggestil

- Elegant slankt high-tech design
- Oplys/nedlys 60/40%
- "Prism Control" sikrer højt lysudbytte og enestående fordeling af lyset
- Nem installation og vedligeholdelse uden brug af værktøj
- Minimalistisk design til moderne kontormiljøer
- Jævn luminans
- Lav højde
- Høj kvalitet
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), samt dæmpbar forkobling med analog (HFA) eller digital dæmp (HFD)
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Planor familien



Udførelse

Armatur: Nedhængt armatur i to længder. Ramme i aluminium, pulverlakeret silver. Bøjler i natureloxeret aluminium. Afskærmning: Opadvendt afskærmning i klar polycarbonat. Nedadvendt afskærmning i prismatisk akryl. Nederste afskærmning er hængslet til rammen. Lyskildeskift uden værktøj.

Installation/Montering

Montering: Nedhænges i 2 meter wirer og beslag - begge dele medfølger.

Tilslutning: Leveres med 3 meter PVC-fri tilledning: 3x0,75 mm² ledning ved HF forkobling uden dæmp og 5x0,75 mm² ledning ved HF forkobling med dæmp (HFA/HFD). C-box (loftdåse m. 5x2,5 mm² klemrække + aflastning) med justerbart ophæng og lock-set som tilbehør.

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Planor, silver				
PLANOR 2X21W T16 HF	FDH	G5	5,0	57.03491.140112
PLANOR 2X28W T16 HF	FDH	G5	6,0	57.03491.140136
PLANOR 2X28W T16 HFD	FDH	G5	6,0	57.03491.175046
PLANOR 2X39W T16 HF	FDH	G5	5,0	57.03491.139734
PLANOR 2X39W T16 HFA	FDH	G5	5,0	57.03491.139772
PLANOR 2X39W T16 HFD	FDH	G5	5,0	57.03491.023149
PLANOR 2X54W T16 HF SIL	FDH	G5	6,0	57.03491.139741
PLANOR 2X54W T16 HFA	FDH	G5	6,0	57.03491.139789
PLANOR 2X54W T16 HFD	FDH	G5	6,0	57.03491.023156
Tilbehør loftdåse/beslag				
LOCK-SET (1 STK)			0,10	57.03491.139901
LOCK-SET (2 STK)			0,20	57.03491.131288
C-BOX 115 GR			0,50	57.03491.134890

HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, SIL - Silver

