

Planor Indbyg

T5 (FDH)	G5	14 · 24W
EN 60598	EN55015	
750°C Brændhæmmende (nødløst version)		
IP20	CE	

Det typiske, slanke Planor design sikrer armaturet en meget lav indbygningshøjde, der gør det velegnet, hvor pladsen er begrænset

- Versioner for T-skiner og metallofter
- Lav armaturhøjde
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), samt dæmpbar forkobling med analog (HFA) eller digital dæmp (HFD), med sensa (HFS)
- Versioner med 3 timers permanent nødløst
- Let installation og vedligeholdelse
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Planor familien

Udførelse

Armatur: Kvadratisk indbygningsarmatur med 50 mm armaturhøjde. Stålplade, pulverlakeret silver eller hvid (RAL 9010)
 Reflektor: Anodiseret aluminium
 Refraktor: Prismatisk akryl.
 Prismatisk polycarbonat i nødløst versioner

Alternativ udførelse: Planor Indbyg kan leveres i andre farver på forespørgsel.

Installation/Montering

Montering i synlig T-skinne: Armaturkanten hviler direkte på T-skinne's bund. Indkantningsmål 250 mm.

Kassetloft: Her anvendes de fastmonterede bærebælg.

596: For synlig T-skinne 15 eller 24 mm.

600: For kassetloft.

Tilslutning: Plug & Play løsning. Tilsluttes i medfølgende 5x2,5 mm² hunstik, der stikkes i den faste hanpart i toppen af armaturet. Alle stik er fuldt kompatible med Wieland GS.



