

# Planor Loft

T5 (FDH) G5 14-24W (Planor S)	
T5 (FDH) G5 21-54W (Planor C)	
EN 60598	EN55015
750°C Brandhæmmende (Planor S nødlys version)	
IP40 (Planor S)	IP23 (Planor C)

Det typiske, slanke Planor design sikrer armaturet en meget lav påbygningshøjde, der gør det velegnet hvor pladsen er begrænset

- Double "Prism Control" sikrer god fordeling af lyset og en jævn luminans
- Let installation og vedligeholdelse uden brug af værktøj
- Minimalistisk og elegant armatur for påbygning
- Lav armaturhøjde
- Høj kvalitet
- Versioner med 3 timers permanent nædbelysning
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), samt dæmpbar forkobling med analog (HFA) eller digital dæmp (HFD)
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Planor familien

## Udførelse

### Planor Loft S

Armatur: Kvadratisk påbygningsarmatur. Ramme i aluminium, pulverlakeret silver. Afskærmning: Udført i prismatisk akryl, nødlysversioner i polycarbonat. Afskærmningen er hængslet til rammen for lyskildeskift uden brug af værktøj.

### Planor Loft C

Armatur: Loftmonteret armatur i to længder. Ramme i aluminium, pulverlakeret silver. Bøjler i natureloxeret aluminium. Afskærmning: Opadvendt afskærmning i opal polycarbonat. Nedadvendt afskærmning i prismatisk akryl (Prism Control). Nederste afskærmning er hængslet til rammen for lyskildeskift uden brug af værktøj.

## Installation/Montering

### Planor Loft S

Montering: Direkte på loft ved hjælp af formonterede skruer, der føres ind og spændes fast i nøglehuller.

Tilslutning: Ved fjernelse af centerpanel, der er fastholdt med magneter, opnås ubesværet adgang for tilslutning og montage nedfra. Tilslutning i 5x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække.

### Planor Loft C

Montering: Direkte på loft i medfølgende beslag. Mulighed for sløjfning og gennemfortrådning.

Tilslutning: Leveres med 3 m PVC-fri tilledning: 3x0,75 mm<sup>2</sup> ved versioner med elektronisk forkobling (HF), og 5x0,75 mm<sup>2</sup> ved versioner med analog eller digital dæmp (HFA + HFD).



Planor Loft S



Planor Loft C

## Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Icos Kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Planor Loft C, silver</b>				
PLANOR C 2X21W T16 HF SIL	FDH	G5	5,0	57.03491.140167
PLANOR C 2X28W T16 HF	FDH	G5	6,0	57.03491.140174
PLANOR C 2X28W T16 HFD	FDH	G5	6,0	57.03491.175053
PLANOR C 2X39W T16 HF SIL	FDH	G5	5,0	57.03491.139758
PLANOR C 2X39W T16 HFA	FDH	G5	5,5	57.03491.139796
PLANOR C 2X39W T16 HFD	FDH	G5	5,5	57.03491.023163
PLANOR C 2X54W T16 HF SIL	FDH	G5	6,0	57.03491.139765
PLANOR C 2X54W T16 HFA	FDH	G5	6,0	57.03491.139802
PLANOR C 2X54W T16 HFD	FDH	G5	6,5	57.03491.023170

### Planor Loft S, silver

PLANOR S 4X14W T16 HF SIL	FDH	G5	7,7	57.03491.148040
PLANOR S 4X14W T16 HF E3	FDH	G5	8,0	57.03491.148057
PLANOR S 4X24W T16 HF SIL	FDH	G5	8,0	57.03491.148064
PLANOR S 4X24W T16 HFA	FDH	G5	8,0	57.03491.147876
PLANOR S 4X24W T16 HFD SIL	FDH	G5	8,0	57.03491.147845
PLANOR S 4X24W T16 HF E3	FDH	G5	8,0	57.03491.147883

HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, E3 - 3 timers nødlys, SIL - Silver

