

Pop Pack

— T8 (FD)	G13	18 - 58W
EN 60598	EN 60598 2.22	
	IP20	

Klassisk grundarmatur for T8 rør, som kan kombineres med et stort udvalg af tilbehør



- 2-rørs udgaver med justerbare fatninger for optimal lysfordeling
- Afdækning som "klikkes" fast uden brug af værktøj for hurtig installation
- Fås med konventionel og elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller analog dæmpbar forkobling (HFA)

Udførelse

Armatur: Armaturhus i hvidlakeret stålplade (RAL 9010).

Endebunde og fatninger udført i kraftigt og solid polycarbonat.

Reflektorer: Fremstillet i højreflekterende, hvidlakeret stålplade.

Installation/Montering

Montering: Pop Pack er forsynet med to monteringshuller i hver ende og monteres på loft, væg eller skinne.

Ved montering i lysbånd skal Pop Pack versioner med nødlys monteres med min. 50 mm afstand. Reflektorer: Monteres på armaturet ved hjælp af to medfølgende beslag. Armaturets dækskinne anvendes ikke sammen med tilbehøret.

Tilslutning: Pop Pack tilsluttes til 4x2,5 mm² klemrække gennem armaturets overside eller gennem endegavlen. Pop Pack med HF og HFA forkobling kan anvendes ved omgivelsestemperaturer fra -15°C til +25°C (versioner med konventionel forkobling fra -5°C til +25°C).

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Pop Pack				
POPPACK BATTEN 1X18W T26 NC NL	FD	G13	1,0	50.18843.715154
POPPACK BATTEN 1X36W T26 CP NL	FD	G13	1,6	50.18843.715161
POPPACK BATTEN 1X58W T26 CP NL	FD	G13	2,1	50.18843.715178
POPPACK BATTEN 2X18W T26 CP NL	FD	G13	1,1	50.18843.715246
POPPACK BATTEN 2X36W T26 CP NL	FD	G13	2,2	50.18843.715253
POPPACK BATTEN 2X58W T26 CP NL	FD	G13	3,1	50.18843.715260
Pop Pack, HF				
POPPACK BATTEN 2X58W T26 HF NL	FD	G13	1,5	50.18843.715574
POPPACK BATTEN 1X58W T26 HF NL	FD	G13	1,4	50.18843.715529
POPPACK BATTEN 2X36W T26 HF NL	FD	G13	2,0	50.18843.715567
POPPACK BATTEN 1X36W T26 HF NL	FD	G13	1,9	50.18843.715512
Pop Pack, HFA				
POPPACK BATTEN 1X36W T26 HFA NL	FD	G13	1,3	50.18843.075203
POPPACK BATTEN 1X58W T26 HFA NL	FD	G13	1,6	50.18843.075210

Tilbehør reflektor

POPPACK REFLECTOR 1/2X36 RNW	SMALSTRÅLENDE	1,0	50.18843.109304
POPPACK REFLECTOR 1/2X58 RNW	SMALSTRÅLENDE	1,2	50.18843.109311

NC - Konventionel forkobling ikke fasekompenseret, CP - Konventionel forkobling med kondensator, NL - Ekskl. lyskilde, HF - Elektronisk forkobling, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog



Pop Pack 2-rørs, smal fatningsposition



Pop Pack 2-rørs, bred fatningsposition



Smalstrålede reflektor

