

T5 (FDH)	G5	14-49W
EN 60598	EN 605982.22	
EN 55015	Ⓢ	
⚠ IP44	CE	

Miljøvenligt allround armatur for T5 rør. Diskret og behagelig almenbelysning til indendørs brug




Design: Heikki Turunen

- Slank, 64 mm dybt armatur og rund afskærmning optimeret for T5 lyskilder
- Prisma leveres med og uden gennemfortrådning
- Påbygges på loft eller væg, til væg anvendes vægkonsol der bestilles som tilbehør
- IP44
- Klar prismatisk eller opal akryl afskærmning, der sikrer høj effektivitet og lav luminians
- Version med 3 timers nødlys
- Fås med elektronisk forkobling



Prisma, opal



Prisma, klar og prismatisk

Udførelse

Armatur: Armatur af hvidlakeret 0,7 mm aluzinkplade med endebunde af hvid, slagfast plast.
Afskærmning: Klar prismatisk eller opal afskærmning i slagfast akryl.


Installation/Montering

Montering: To nøglehuller i bagpladen for montering direkte på loft eller væg.
Alternativt anvendes justerbar loft/vægkonsol (30° interval) OSV 60.

Tilslutning: Versioner uden gennemfortrådning er forsynet med to Ø19 kabeltilgangshuller midt på bagpladen. 14W versioner har kabeltilgangshullerne placeret i den ene side.

Versioner med gennemfortrådning er forsynet med et Ø12/19 udslagshul i begge endebunde.

Tilslutning sker til 5x2,5 mm² indstiksklemrække. Membrannipler medfølger



Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Prisma, Klar u/gennemfortrådning				
PRISMA 2X14W CL	FDH	G5	1,4	73.19870.216484
PRISMA 1X28W CL	FDH	G5	1,9	73.19870.216507
PRISMA 2X28W CL	FDH	G5	2,3	73.19870.216514
PRISMA 1X35W CL	FDH	G5	2,7	73.19870.216583
PRISMA 2X35W CL	FDH	G5	3,1	73.19870.216590
PRISMA 1X49W CL	FDH	G5	2,7	73.19870.216545
PRISMA 2X49W CL	FDH	G5	3,1	73.19870.216552
Prisma, Opal u/gennemfortrådning				
PRISMA 2X14W OP	FDH	G5	1,4	73.19870.216347
PRISMA 1X28W OP	FDH	G5	1,9	73.19870.216361
PRISMA 2X28W OP	FDH	G5	2,3	73.19870.216378
PRISMA 1X35W OP	FDH	G5	2,7	73.19870.216446
PRISMA 2X35W OP	FDH	G5	3,1	73.19870.216453
PRISMA 1X49W OP	FDH	G5	2,7	73.19870.216408
PRISMA 2X49W OP	FDH	G5	3,1	73.19870.216415
Prisma, Klar m/gennemfortrådning				
PRISMA 1X28W TW CL	FDH	G5	1,9	73.19870.216521
PRISMA 2X28W TW CL	FDH	G5	2,3	73.19870.216538
PRISMA 1X35W TW CL	FDH	G5	2,7	73.19870.216606
PRISMA 2X35W TW CL	FDH	G5	3,1	73.19870.216613
PRISMA 1X49W TW CL	FDH	G5	2,7	73.19870.216569
PRISMA 2X49W TW CL	FDH	G5	3,1	73.19870.216576
Prisma, Opal m/gennemfortrådning				
PRISMA 1X28W TW OP	FDH	G5	1,9	73.19870.216385
PRISMA 2X28W TW OP	FDH	G5	2,3	73.19870.216392
PRISMA 1X35W TW OP	FDH	G5	2,7	73.19870.216460
PRISMA 2X35W TW OP	FDH	G5	3,1	73.19870.216477
PRISMA 1X49W TW OP	FDH	G5	2,7	73.19870.216422
PRISMA 2X49W TW OP	FDH	G5	3,1	73.19870.216439
Prisma, Klar m/nødlys				
PRISMA 2X28W E3 CL	FDH	G5	3,6	73.19870.291689
Prisma for beskyttelsesrum				
PRISMA 2X28W OP BOMBSHELTER	FDH	G5	3,6	73.19870.239094
PRISMA 2X28W CL BOMBSHELTER	FDH	G5	3,5	73.19870.239100
Tilbehør				
BRACKET KIT OVS60 ALUZINK	VÆG KONSOL		0,1	73.19870.020692
WIRE SUSPENSION CLIP KIT TYPE 2	BESLAG T/HORISONAL WIRE		0,1	73.19870.045886

CL - Klar, OP - Opal, TW - Gennemfortrådet, E3 - 3 timers nødlys