

T8 (FD)	G13	18-58W
EN 60598		
960°C Brandhæmmende		
IK07 IP21		

Gedigent T8 armatur til montering direkte på loft

- Elegant armaturdesign med et diskret udseende
- 1- og 2 rørs versioner har samme armaturbredde, hvilket muliggør et arkitektonisk ensartet udseende, hvis begge armaturer anvendes i samme anlæg
- Gitrene er designet med henblik på højt lysudbytte fra et slankt armatur
- Clips fungerende som hængsel for gitteret muliggør nem udskiftning af lyskilder
- Versioner med konventionel eller elektronisk forkobling (HF)



Clips der holder gitteret



Udførelse

Armatur: Armaturhus i hvidlakeret stålplade (RAL 9010) med endebunde i ABS plast.
Afskærmning: Mat enkelt- eller dobbeltparabolsk gitter i anodiseret aluminium.

Installation/Montering


Montering: Punch monteres på loft vha. to nøglehuller i armaturet.

Tilslutning: Punch tilsluttes gennem Ø19 mm indføringshul. Tilslutning sker til 3x2,5 mm² klemrække.

Ved synlig installation sker tilslutning gennem Ø19 mm udslagshul i endebund.



Fortløbende montering i lysbånd






Dimensioner (mm)	L	I	H	A	B
PUNCH 1 x 36 W	1243	209	85	950	-
PUNCH 1 x 58 W	1543	209	85	950	-
PUNCH 2 x 36 W	1243	209	85	950	-
PUNCH 2 x 58 W	1543	209	85	950	-
PUNCH 4 x 18 W	625	625	75	450	450



Punch med mat enkeltparabolisk gitter




Punch med mat dobbeltparabolisk gitter




Punch 1-rørs med enkeltparabolisk gitter




Punch 1-rørs med dobbeltparabolisk gitter



Punch 2-rørs med enkeltparabolisk gitter



Punch 2-rørs med dobbeltparabolisk gitter



Punch 4-rørs med enkeltparabolisk gitter

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Punch m/mat EP gitter				
PUNCH 1X36W T26 CP PSB	FD	G13	3,5	34.13831.600917
PUNCH 1X36W T26 HF PSB	FD	G13	5,6	34.13831.600924
PUNCH 2X36W T26 CP PSB	FD	G13	4,1	34.13831.600955
PUNCH 2X36W T26 HF PSB	FD	G13	3,3	34.13831.600962
PUNCH 1X58W T26 CP PSB	FD	G13	4,7	34.13831.600931
PUNCH 1X58W T26 HF PSB	FD	G13	3,9	34.13831.600948
PUNCH 2X58W T26 CP PSB	FD	G13	5,6	34.13831.600979
PUNCH 2X58W T26 HF PSB	FD	G13	4,0	34.13831.600986
PUNCH 4X18W T26 CP PSB	FD	G13	5,0	34.13831.600993
PUNCH 4X18W T26 HF PSB	FD	G13	4,5	34.13831.601105

Punch m/mat DP gitter				
PUNCH 1X36W T26 CP DSB	FD	G13	3,6	34.13831.601945
PUNCH 1X36W T26 HF DSB	FD	G13	3,3	34.13831.601952
PUNCH 2X36W T26 CP DSB	FD	G13	4,5	34.13831.601938
PUNCH 2X36W T26 HF DSB	FD	G13	3,5	34.13831.601983
PUNCH 1X58W T26 CP DSB	FD	G13	4,9	34.13831.601969
PUNCH 1X58W T26 HF DSB	FD	G13	4,1	34.13831.601976
PUNCH 2X58W T26 CP DSB	FD	G13	5,9	34.13831.601990
PUNCH 2X58W T26 HF DSB	FD	G13	4,5	34.13831.602003

CP - Konventionel forkobling med kondensator, HF - Elektronisk forkobling, EP/PSB - Enkeltparabolisk gitter, DP/DSB - Dobbeltparabolisk gitter