

Qvintus er et elegant og konkurrencedygtigt T5 lysrørsarmatur. Det enkle design gør Qvintus anvendelig i alle indendørs miljøer



- Bredt produktprogram med 1- og 2-rørs armaturer for loftmontering og nedhængning
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), samt dæmpbar forkobling med analog (HFA) eller digital dæmp (HFD)
- Robust armatur med endebunde i metal
- Let at installere
- Qvintus er optaget på El-Sparefondens positivliste over energirigtige armaturer

#### Udførelse

Armatur og endebunde: Udført i hvidlakeret stålplade (RAL 9010). Afskærmning: Mat enkelt- eller dobbeltparabolsk aluminiumgitter, som fastholdes af to fjedre. Qvintus fås direkte lysende eller med oplys.

Alternativ udførelse: Qvintus kan også leveres i andre RAL farver.

#### Installation/Montering

Montering: Monteres på loft eller nedhængt i wirer. For montering på loft anvendes nøglehuller i armaturet. For den nedhængte udgave findes følgende muligheder:

- 1) For armatur uden oplys anvendes enkelt wireophæng med easy-lock.
- 2) For armatur med oplys anvendes enkelt wireophæng med easy-lock, eller enkelt wireophæng med bøjle. Afstand mellem wirer kan justeres.

Tilslutning: Qvintus direkte er forsynet med to Ø19 mm tilledningshuller på armaturets overside samt to Ø9 mm huller i hver ende på armaturets overside. Qvintus er også forberedt for synlig installation. Tilslutning sker til 3x2x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække.

Qvintus med oplys leveres med 2,6 meter hvid tilledning 3x0,75 mm<sup>2</sup> med stikprop. Dæmpbare versioner leveres med 2,6 m 5x0,75 mm<sup>2</sup> tilledning uden stikprop.

**Specifikationer** Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Qvintus m/mat DP gitter</b>				
QVINTUS 1X28W DSB	FDH	G5	2,4	73.19870.266021
QVINTUS 1X49W DSB	FDH	G5	3,3	73.19870.266175
QVINTUS 2X28W DSB	FDH	G5	2,4	73.19870.264553
QVINTUS 2X28W HFD DSB	FDH	G5	3,3	73.19870.285381
QVINTUS 2X28W HFA DSB	FDH	G5	2,4	73.19870.266274
QVINTUS 1X35W DSB	FDH	G5	3,7	73.19870.285435
QVINTUS 2X35W DSB	FDH	G5	3,3	73.19870.266427
QVINTUS 2X35W HFD DSB	FDH	G5	3,8	73.19870.285404
QVINTUS 2X49W DSB	FDH	G5	3,3	73.19870.264577
QVINTUS 2X54W DSB	FDH	G5	2,4	73.19870.266670

<b>Qvintus m/mat DP gitter, m/oplys</b>				
QVINTUS D/I 1X28W DSB	FDH	G5	3,2	73.19870.266052
QVINTUS D/I 1X35W DSB	FDH	G5	3,3	73.19870.266113
QVINTUS D/I 1X49W DSB	FDH	G5	3,3	73.19870.266205
QVINTUS D/I 2X28W DSB	FDH	G5	3,2	73.19870.266304
QVINTUS D/I 2X28W HFD DSB	FDH	G5	3,2	73.19870.285398
QVINTUS D/I 2X28W HFA DSB	FDH	G5	2,4	73.19870.266335
QVINTUS D/I 2X35W DSB	FDH	G5	3,3	73.19870.266458
QVINTUS D/I 2X35W HFD DSB	FDH	G5	3,3	73.19870.285411
QVINTUS D/I 2X49W DSB	FDH	G5	3,3	73.19870.266557
QVINTUS D/I 2X49W HFA DSB	FDH	G5	3,3	73.19870.266588
QVINTUS D/I 2X54W DSB	FDH	G5	3,2	70.27373.155642


<b>Qvintus m/mat DP gitter, m/oplys og snoretræksafbryder</b>				
QVINTUS D/I 1X28W DSB SW	FDH	G5	2,4	73.19870.266083
QVINTUS D/I 1X35W DSB SW	FDH	G5	2,4	73.19870.266144
QVINTUS D/I 1X49W DSB SW	FDH	G5	3,3	73.19870.266236
QVINTUS D/I 2X28W DSB SW	FDH	G5	3,3	73.19870.266366
QVINTUS D/I 2X28W HFA DSB SW	FDH	G5	2,5	73.19870.266397
QVINTUS D/I 2X35W DSB SW	FDH	G5	3,3	73.19870.266489

<b>Qvintus m/mat EP gitter</b>				
QVINTUS 1X28W PSB	FDH	G5	2,4	73.19870.266045
QVINTUS 2X28W PSB	FDH	G5	2,4	73.19870.250051
QVINTUS 2X28W HFD PSB	FDH	G5	3,3	73.19870.285343
QVINTUS 2X28W HFA PSB	FDH	G5	3,3	73.19870.266298
QVINTUS 1X35W PSB	FDH	G5	3,7	73.19870.285428
QVINTUS 2X35W PSB	FDH	G5	3,3	73.19870.266441
QVINTUS 2X35W HFD PSB	FDH	G5	3,3	73.19870.285367

<b>Qvintus m/mat EP gitter, m/oplys</b>				
QVINTUS D/I 1X28W PSB	FDH	G5	4,2	73.19870.266076
QVINTUS D/I 2X28W PSB	FDH	G5	2,4	73.19870.266328
QVINTUS D/I 2X28W HFD PSB	FDH	G5	3,2	73.19870.285350
QVINTUS D/I 2X28W HFA PSB	FDH	G5	3,2	73.19870.266359
QVINTUS D/I 1X35W PSB	FDH	G5	3,2	73.19870.266137
QVINTUS D/I 2X35 PSB	FDH	G5	3,3	73.19870.266472
QVINTUS D/I 2X35W HFD PSB	FDH	G5	3,3	73.19870.285374
QVINTUS 2X49W HFA PSB	FDH	G5	3,3	73.19870.266540
QVINTUS D/I 2X28W HFA PSB SW	FDH	G5	3,3	73.19870.266410

<b>Tilbehør</b>		
ENKELT WIREOPHÆNG 1200 MM M/EASYLOCK, SÆT		73.19870.255254
ENKELT WIREOPHÆNG 1200 MM M/BØJLE, SÆT		73.19870.260913
OPHÆNG F/TRÆKAFBRYDER MED EASYLOCK *		73.19870.297681
BØJLE FOR OPHÆNG		73.19870.347423
ENDEBUND, GRÅ		73.19870.267424
ENDEBUND F/TRÆKAFBRYDER, GRÅ		73.19870.267431
ENDEBUND, HVID		73.19870.267400
ENDEBUND F/TRÆKAFBRYDER, HVID		73.19870.267417
PÅBYGNINGSBESLAG 1500/1800/2000 TIL TEKO LOFT		73.19870.290088

DP/DSB - Mat dobbeltparabolsk gitter, EP/PSB - Mat enkeltparabolsk gitter, D/I - Direkte/indirekte, mere end 50% nedadlysende, SW - Integreret tænd/sluk kontakt, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital



Qvintus med mat dobbeltparabolsk gitter



Qvintus med mat enkeltparabolsk gitter



Nedhængt i enkelt wireophæng med easy-lock



Nedhængt i enkelt wireophæng med bøjle - afstand mellem wirer kan justeres 600-1000 mm



Monteringsbeslag med easy-lock, wire, loftsring og beslag for T-skinne eller fast loft

