






	HST (ST)	E40	150-400W
	HIT (MT)	E40	250-400W
	HIE (ME)	E40	250-400W
EN 60598			
IP23 - Reflektor			
 IP55 - med afskærmning			
  			

Højtydende industriarmatur til lav og høj monteringshøjde



- Til anvendelse i kommercielle- og industrielle bygninger som f.eks. fabrikslokaler, med krav om højt renlighedsniveau
- Jævn belysning til monteringshøjder fra 4 meter til 15 meter
- IP23 og IP55 (i kombination med afskærmning)
- Pulverlakeret aluminiumarmatur
- Reflektorteknik giver en radial sommerfuglformet lysfordeling med et ensartet lys
- Kompakt form med el-udstyret monteret ved siden af reflektoren
- Installation og vedligeholdelse kan klares af én person, ved at armaturet drejes ned fra loftpladen
- Højtryksnatrium versioner forsynes med selvstoppende tændingsenhed
- Velegnet til omgivelsestemperaturer fra -25°C til +40°C

IP 23 version med ekstra halogenlyskilde (AUX) for omgående tænding



Frosted glasafskærmning



Trådgitter



	HST (ST)	E40	150-400W
	HIT (MT)	E40	250-400W
	HIE (ME)	E40	250-400W
	EN 60598		
	IP23 - Reflektor		
	IP55 - med afskærmning		



Udførelse

Armatur: Korrosionsbestandigt aluminium af høj kvalitet, pulverlakeret.

Clips: Rustfrit stål.

Reflektor: Aluminium

Installation/montering

Montering: Monteres på loft, på skinne eller i kæde. Letvægts montageplade monteres og tilsluttes først, herpå fastgøres el-udstyr og reflektor vha. hængselsbeslag og sikres med clips i rustfrit stål.

Tilslutning: Tilslutning sker til montageplade. Ved montering af armaturet til montagepladen sker tilslutningen automatisk ved hjælp af connector. Velegnet til gennemfortrådning 2x2,5 mm². Ved brug af wiring kit kan 6 mm² anvendes.

Specifikationer Lyskilder bestilles separat. For komplet armatur bestilles armatur inkl. reflektor plus tilbehør (vigtigt i forbindelse med metalhalogen lyskilder)

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Radbay IP23				
RADBAY 1x250w HST	ST	E40	10,0	50.18843.039335
RADBAY 1x250w HST AUX	ST	E40	9,9	50.18843.040355
RADBAY 1x400w HST	ST	E40	12,0	50.18843.040423
RADBAY 1x400w HST AUX	ST	E40	10,9	50.18843.040454
Radbay IP55*				
RADBAY SEALABLE 1x250w HIT/HIE	MT/ME	E40	11,1	50.18843.040393
RADBAY SEALABLE 1x250w HIT/HIE AUX	MT/ME	E40	10,0	50.18843.040522
RADBAY SEALABLE 1x250w HST	ST	E40	9,7	50.18843.040324
RADBAY SEALABLE 1x250w HST AUX	ST	E40	9,9	50.18843.040362
RADBAY SEALABLE 1x400w HIE	ME	E40	11,5	34.13833.003044
RADBAY SEALABLE 1x400w HIT	MT	E40	11,1	50.18843.040478
RADBAY SEALABLE 1x400w HST	ST	E40	11,5	50.18843.040430
RADBAY SEALABLE 1x400w HST AUX	ST	E40	11,5	50.18843.040553
Tilbehør				
RADBAY KIT FRAME CL GL		RAMME MED KLART GLAS	1,4	50.18843.040744
RADBAY KIT FRAME FR GL		RAMME MED FROSTET GLAS	1,4	50.18843.040805
RADBAY KIT INT WIRING		INTERNET FORTRÅDNINGSSÆT (6 mm ²)	0,2	34.13832.165521
RADBAY KIT WG		TRÅDGITTER	0,1	50.18843.040737

* IP55 i kombination med afskærmning, type CL/GL eller FR/GL der bestilles separat
AUX - Ekstra lyskilde



Let installation og vedligeholdelse

