

SensaLite > RotaryDIM

I nogle applikationer har man brug for at regulere armaturet manuelt, f.eks. i restauranter, hotellobbyer, ventearealer og møderum m.v.

Præcis regulering

Med et DSI styresignal sørger RotaryDIM for en præcis regulering, selv over store afstande, da reguleringen sker via et digitalt signal. Alle armaturer (op til 20 forkoblinger) vil være præcis på samme lysniveau.



RotaryDIM RDMR EAN-Nr. 50.18843.325568

Digital potentiometer til regulering af armaturer med DSI indgang. Kan styre op til 20 forkoblinger/enheder. Hvid frontplade. Kan monteres direkte på en standard apparatdåse c/c 60 mm.

- Thorns digitale potentiometer kan regulere op til 20 DSI forkoblinger på én gang
- Reguleringen er meget brugervenlig og fungerer ligesom systemer, man kender fra hjemmets belysning

Bemærk: Alle Thorns standardarmaturer med DSI dæmpbare forkoblinger kan styres via RotaryDIM. Se efter Thorn armaturer, der er mærket med HFD i beskrivelsen i ordrenguiden.

Forsyning 230VAC, 50Hz, 1 DSI output, tilslutningsklemme 4x2,5 mm². Tæthed IP20, maksimal omgivelsestemperatur 0° til 30°C.

Klasse II.

Specifikationer

Type	EAN-Nr
ROTARYDIM RDMR POTENTIOMETER, DSI	50.18843.325568



RotaryDIM giver dig mulighed for at indstille det rigtige lysniveau manuelt