

Et slankt og elegant armatur beregnet for T5 lysstofrør og udstyret med et avanceret reflek-torsystem af ren aluminium



Design: Vaclac Kostal

- Armaturkasse og endebunde af stål
- Wireophæng, trinvis regulérbar
- Leveres komplet inkl. lyskilde, wireophæng, bøjle og tilledning

### Udførelse


Armatur: Armaturhus og endebunde i hvidlakeret stålplade  
 Armatur: Armaturhus og endebunde af halvmat, hvidlakeret stålplade (RAL 9016).  
 Afskærmning: Enkelt- eller dobbeltparabolsk gitter i anodiseret aluminium.  
 Reflektor: Oplysreflektor i anodiseret aluminium.  
 Støvskaerm: Klar eller opal akryl.  
 Bestilles separat.  
 Fås med eller uden trækafbryder for henholdsvis nedlys og op/nedlys.

Alternativ udførelse: Fås med digital dæmpbar forkobling (HFD) på forespørgsel, alternativt med digital dæmp ved hjælp af trækafbryder HFD SWD.


### Installation/Montering

Nedhænges i medfølgende 0,9 m wire. Bøjler kan trinløst justeres fra 600-1200 mm på langs af armaturet, nedpendles maksimalt 0,9 m.

SigmaPak med trækafbrydere leveres med 2,5 m halogenfri ledning 3x0,75 mm<sup>2</sup> og stikprop. SigmaPak uden trækafbrydere leveres med 2,5 m halogenfri ledning 4x0,75 mm<sup>2</sup>.



Ophæng med Easylock, wire og hvidt loft beslag for T-profil eller fast loft



**Specifikationer** Leveres komplet med lyskilder (farve 830), wireophæng, bøjle og tilledning

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>SigmaPak mat DP gitter</b>				
SIGMAPAK 3X28W DSB	FDH	G5	4,8	73.19870.235652
SIGMAPAK 3X28W DSB 2SW	FDH	G5	4,8	73.19870.235744
SIGMAPAK 3X35W DSB	FDH	G5	5,7	73.19870.347751
SIGMAPAK 3X35W DSB 2SW	FDH	G5	5,3	73.19870.258767
<b>SigmaPak mat EP gitter</b>				
SIGMAPAK 3X28W PSB	FDH	G5	4,8	73.19870.236543
SIGMAPAK 3X28W PSB SW	FDH	G5	4,8	73.19870.236550
SIGMAPAK 3X28W PSB 2SW	FDH	G5	4,8	73.19870.235713
<b>Tilbehør</b>				
SIGMA XS STØVSKÆRM 28/54W KLAR AKRYL			0,2	73.19870.236802
SIGMA XS STØVSKÆRM 28/54W OPAL AKRYL			0,1	73.19870.259412
SIGMA XS STØVSKÆRM 35/54W KLAR AKRYL			0,1	73.19870.232217
SIGMA XS STØVSKÆRM 35/49W OPAL AKRYL			0,2	73.19870.259429
SIGMA XS OPHÆNG			0,1	73.19870.236659
SIGMA XS SAMMENBYGNINGSBESLAG			0,2	73.19870.236697
EASYLOCK			0,6	73.19870.297681

SW - Med trækafbryder, 2SW - Med to trækafbrydere, DP/DSB - Mat dobbeltparabolsk gitter, EP/PSB - Mat enkeltparabolsk gitter