



# Sirios 111

QR-111 (HMG)	G53	35-50W	12V
HIR (MR)	(Philips CDM-R111)	GX8.5	35W
EN 60598	⊕		
850°C Brandhæmmende			
IP20  			

Funktionel spot til de effektive QR 111 og CDM-R 111 lyskilder med præcis styring af lyset

- Minimalistisk funktionelt design og størrelse
- Montering på 3-faset kontaktskinne, loft eller væg
- Barndoors fås som tilbehør
- Indbygget el-udstyr eller mag netisk 12V 50VA transformer
- Kan roteres 360° horisontalt og vippes 300° vertikalt
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Sirios familien



## Udførelse

Armaturo: Armaturohus i aluminium, hvid (som RAL 9016) eller silver (som RAL 9006).

Reflektor: Hammerslået, anodiseret aluminium

## Installation/Montering

Monteres i 3-faset kontaktskinne med 3-faset universal adaptor, alternativt med bagdåse direkte på væg eller loft. Bagdåsen har to ovale fastgørelses huller på 6,5x8 mm c/c 54 mm



## Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
SIRIOS 111 50W QR MWA SIL	HMG	G53	1,5	73.19870.288344
SIRIOS 111 50W QR MWA WHI	HMG	G53	1,5	73.19870.288351
SIRIOS 111 50W QR MT3 SIL	HMG	G53	1,5	73.19870.288368
SIRIOS 111 50W QR MT3 WHI	HMG	G53	1,5	73.19870.288375
SIRIOS 111 35W HI-AR111 MWA SIL	MR	GX8.5	1,5	73.19870.288382
SIRIOS 111 35W HI-AR111 MWA WHI	MR	GX8.5	1,5	73.19870.288399
SIRIOS 111 35W HI-AR111 MT3 SIL	MR	GX8.5	1,5	73.19870.288405
SIRIOS 111 35W HI-AR111 MT3 WHI	MR	GX8.5	1,5	73.19870.288412

MWA - Påbygges, MT3 - For 3-faset kontaktskinne

