


Sonpak 7/15

Robust og slagfast projektør med integreret el-udstyr. Leveres med symmetrisk eller asymmetrisk reflektor



- El-udstyr integreret i projektøren
- Kapslingsklasse IP65
- Leveres inkl. lyskilde, 70/150W metalhalogen (3000K) eller 70/100/150W højtryksnatrium (2000K)
- Symmetrisk eller asymmetrisk reflektor sikrer god lysfordeling også ved lav monteringshøjde
- Bredt udvalg af lysteknik tilbehør
- Let og hurtig indstilling af projektør
- Se familiegalleriet s. 17 og få et komplet overblik over Sonpak familien

HST (ST)	E27/E40	100-150W
HIT-DE (MT)	RX7s	70-150W
EN 60598	⊕	
960°C Brandhæmmende	Ta max. +25°C	
5 Nm	⚠ ⚠ ⚠ IP65	CE

Udførelse

Armatur: Fremstillet i sortlakeret aluminium (RAL 9005) med bøjle i 4 mm sortlakeret stål (RAL 9005).

Afskærmning: 4 mm hærdet glas fastgjort med rustfri stålskruer. Pakning i silikonegummi.

Reflektor: Udført i anodiseret renaluminium.

Installation/Montering

Montering: Sonpak 7/15 monteres på væg eller mast ved hjælp af bøjle med Ø21 mm hul i centrum samt to Ø11 mm huller med 102 mm indbyrdes afstand, og to Ø13 mm huller med 250 mm indbyrdes afstand.

Tilslutning: Sonpak 7/15 tilsluttes via PG13,5 forskruring.

Tilslutning sker til 3x10 mm² klemrække. Mulighed for sløjfning.

Specifikationer

Leveres inkl. lyskilde, farve 2000/3000 K

Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Sonpak 7/15 asymmetrisk				
SONPAK 70W 230V HST/E27/LI/220 A/S	ST	E27	2,0	34.13833.140466
SONPAK 100W 230V HST/E40/LI/220 A/S	ST	E40	6,1	34.13833.140473
SONPAK 150W 230V HST/E40/LI/220 A/S	ST	E40	7,0	34.13833.140480
SONPAK 150W 230V HIT-DE/RX7s/LI/830 A/S	MT	RX7s	6,4	34.13833.140503
SONPAK 70W 230V HIT-DE/RX7s/LI/620 A/S	MT	RX7s	5,6	34.13833.140497
Sonpak 7/15 symmetrisk				
SONPAK 70W 230V HST/E27/LI/220 S/S	ST	E27	5,7	34.13833.141562
SONPAK 100W 230V HST/E40/LI/220 S/S	ST	E40	6,3	34.13833.141623
SONPAK 150W 230V HST/E40/LI/220 S/S	ST	E40	6,8	34.13833.141685
Tilbehør				
SONPAK 70/150W VS BLK	AFBLÆNDINGSSKÆRM*	0,5	50.18843.262405	
SONPAK 70/150W LV BLK	LAMELAFSKÆRMNING*	0,7	50.18843.262412	
SONPAK 70/150W WG BLK	BESKYTTESESGITTER	0,7	50.18843.262429	

* Er forsynet med 4 skruer og spændeskiver. Disse to kan ikke monteres sammen.

S/S - Symmetrisk, A/S - Asymmetrisk, LI220/620 - Inkl. lyskilde 2000K, LI830 - inkl. lyskilde 3000K



Beskyttelsesgitter



Afblændingsskærm



Lamelafskærmning

