

Sonpak LX7

	HSE-I (SE-I)	E27	70W
	HIT-DE (MD)	RX7s	70W
EN 60598	EN 55015		
960°C Brandhæmmende	Ta maks. +25°C		
IK08		IP65	

Robust og slagfast projektør med integreret el-udstyr og symmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling

- Symmetrisk og asymmetrisk reflektor sikrer god lysfordeling også ved lav montagehøjde
- Slagkraftigt armaturhus og afskærmning
- El-udstyr er integreret i projektøren
- Let og hurtig indstilling af projektør
- Leveres inkl. højtryksnatrium eller metalhalogen lyskilde
- Se familiegalleriet s. 17 og få et komplet overblik over Sonpak familien

Udførelse

Armatur: Støbt slagfast polypropylen.
Afskærmning: Polycarbonat.
Skruer: Galvaniseret stål.
Reflektor: Hammerslået aluminium.
Pakning: Siliconegummi.
Bøjle: Sortlakeret stål.

Installation/Montering

Montering: Monteres ved hjælp af bøjle med Ø16 mm hul i center. Der er også to Ø11 mm befæstigelseshuller med 100 mm afstand, og endnu to Ø13 mm huller med 180 mm afstand.

Tilslutning: Tilsluttes via membran-nippel for Ø8-11 mm kabel til 3x10 mm² klemrække.



SONPAK LV



SONPAK VS




Specifikationer Leveres inkl. lyskilde

Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Sonpak LX 7				
SONPAK LX 70W 230V HSE-I/E27/220 A/S	SE-I	E27	3,4	34.13830.778624
SONPAK LX 70W 230V HSE-I/E27/220 S/S	SE-I	E27	3,4	34.13830.778631
SONPAK LX 70W 230V HIT-DE/RX7S/620 A/S	MD	RX7s	3,4	34.13830.778662
SONPAK LX 70W 230V HIT-DE/RX7S/620 S/S	MD	RX7s	3,4	34.13830.778679

Tilbehør

SONPAK LX 70W LV	LAMAEAFSKÆRMNING	1,0	34.13830.789149
SONPAK LX 70W VS	AFBLÆNDINGSSKÆRM	1,0	34.13830.789163
SONPAK LX MA 76	MASTEADAPTER Ø76 MM	2,0	34.13830.789224

A/S - Asymmetrisk, S/S - Symmetrisk



Vindfladeareal: 0,07 m²

