


Sonpak LX15/25/40


Sonpak LX15/25/40 er en kraftig og slagfast projektør med integreret el-udstyr




SONPAK LV



SONPAK VS



SONPAK WG



- Symmetrisk og asymmetrisk reflektor sikrer god lysfordeling også ved lav montagehøjde.
- El-udstyr er integreret i projektøren
- Let og hurtig indstilling af projektør
- Leveres inkl. højtryksnatrium eller metalhalogen lyskilde
- Bredt udvalg af lysteknisk tilbehør
- Se familiegalleriet s. 17 og få et komplet overblik over Sonpak familien

HST (ST)	E40	150-400W
HIT (MT)	E40	150-400W
EN 60598	EN 55015	⊕
960°C Brandhæmmende	Ta maks. +25°C	
IK06	⚡ ⚠ IP65	CE

Udførelse

Armatur: Fremstillet i sortlakeret aluminium.
Afskærmning: 5 mm hærdet glas fastgjort med rustfri stålskruer.
Pakning: Silicone gummi.
Reflektor: Aluminium
Bøjle: Sortlakeret stål

Installation/Montering

Montering: Monteres på væg eller mast ved hjælp af bøjle med Ø21 mm hul i centrum samt to Ø13 mm huller med 250 mm afstand.

Tilslutning: Tilsluttes via membrannippel for Ø8-11 mm kabel til 3x10 mm² klemrække.


Specifikationer Leveres inkl. lyskilde

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Sonpak LX 15				
SONPAK LX 150W 230V HST/E40/220 A/S	ST	E40	10,8	34.13830.778686
SONPAK LX 150W 230V HST/E40/220 S/S	ST	E40	10,8	34.13830.778693
SONPAK LX 150W 230V HIT/E40/745 A/S	MT	E40	10,8	34.13830.778709
SONPAK LX 150W 230V HIT/E40/745 S/S	MT	E40	10,8	34.13830.778754
Sonpak LX 25				
SONPAK LX 250W 230V HST/E40/220 A/S	ST	E40	11,7	34.13830.778761
SONPAK LX 250W 230V HST/E40/220 S/S	ST	E40	11,7	34.13830.778778
SONPAK LX 250W 230V HIT/E40/745 A/S	MT	E40	11,7	34.13830.778785
SONPAK LX 250W 230V HIT/E40/745 S/S	MT	E40	11,7	34.13830.778792
Sonpak LX 40				
SONPAK LX 400W 230V HST/E40/220 A/S	ST	E40	12,8	34.13830.778815
SONPAK LX 400W 230V HST/E40/220 S/S	ST	E40	12,8	34.13830.778822
SONPAK LX 400W 230V HIT/E40/742 A/S	MT	E40	11,5	34.13830.778839
SONPAK LX 400W 230V HIT/E40/742 S/S	MT	E40	11,5	34.13830.778853

Tilbehør

SONPAK LX 150/250/400W LV	LAMELAFSKÆRMNING	1,0	34.13830.789170
SONPAK LX 150/250/400W VS	AFBLÆNDINGSSKÆRM	1,0	34.13830.789187
SONPAK LX 150/250/400W WG	BESKYTTELSESGITTER	1,0	34.13830.789200
SONPAK LX MA 76	MASTEADAPTER Ø76 MM	2,0	34.13830.789224

A/S - Asymmetrisk, S/S - Symmetrisk



Vindfladeareal: 0,15 m²

