

Soul

T16-R (FSCH) 2GX13 40 - 55W
EN 60598 EN 55015
IP40 - Soft IP20 - Direct 

Samspillet mellem form og funktion gør Soul til en harmonisk helhed. En elegant løsning til kontorer og i mødelokaler



Design: Bjarne Frost & Peter Møller

- Slankt design skaber et visuelt fokus i minimalistiske miljøer
- Slidserne foroven giver et dekorativt oplys (10%), der fremhæver designets bløde linier
- Vælg mellem to afskærmninger for at skabe blød eller direkte effekt
- Silver farve som standard med mulighed for at bestille versioner i hvid eller antracit
- Med elektronisk forkobling uden dæmp (HF)
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Soul familien

Udførelse

Armaturløsning: Nedhængt Ø370 mm armaturhus i støbt aluminium, yderside pulverlakeret silver, inderside hvidlakeret. Inderside er forsynet med transparent folie for beskyttelse mod nedfaldende støv gennem slidser.

Loftdåse (C-box) i støbt aluminium, pulverlakeret silver. Afskærmning: Soft (lukket afskærmning) i støbt opal polycarbonat. Direct (gitterformet) i støbt opal polycarbonat.

Alternativ udførelse: Kan leveres i andre farver og med elektronisk forkobling for dæmp (HFD).

Installation/Montering

Montering: Nedhænges i 3x3 meter justerbare medleverede stålwirer. Wirer fastgøres i medfølgende C-box, der monteres på loft.

Tilslutning: 3x2,5 mm² klemrække. Skjult installation. HF forkobling uden dæmp. Nedhængt udgave leveres med 3 meter PVC-fri ledning.





Fås også som påbygning - Soul Loft



Soul Direct



Soul Soft



Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Soul Soft Pendel, silver				
SOUL SOFT PEND 1X40W T16-R HF SIL	FSCH	2GX13	4,0	57.03491.142253
SOUL SOFT PEND 1X55W T16-R HF	FSCH	2GX13	4,0	57.03491.142260
Soul Direct Pendel, silver				
SOUL DIRECT PEND 1X40W T16-R HF	FSCH	2GX13	4,0	57.03491.142277
SOUL DIRECT PEND 1X55W T16-R HF SIL	FSCH	2GX13	4,0	57.03491.142284

