

# Soul Loft

T5-R (FSCH)	2GX13	40 - 55W
EN 60598	EN 55015	
IP40 - Soft	IP20 - Direct	CE

Samspillet mellem form og funktion gør Soul til en harmonisk helhed. En elegant løsning til kontorer og mødelokaler



Direct



Soft

Design: Bjarne Frost & Peter Møller

- Slidserne foroven giver et dekorativt oplys, der samtidig fremhæver designets bløde linier
- To afskærmningstyper - Soft eller Direct
- Silver farve som standard med mulighed for at bestille versioner i hvid eller antracit
- Godkendt til fælles adgangsveje
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Soul familien

## Udførelse

Armatur: Ø370 mm armaturhus i støbt aluminium, yderside pulverlakeret silver, inderside hvidlakeret.

Inderside er forsynet med transparent folie for beskyttelse mod nedfaldende støv gennem slidser. Loftdåse (C-box) i støbt aluminium, pulverlakeret silver. Afskærmning: Soft (lukket afskærmning) i støbt opal polycarbonat.


Direct (gitterformet) i støbt opal polycarbonat.

Alternativ udførelse: Kan på forespørgsel leveres i andre farver samt med elektronisk spole for dæmp.

## Installation/Montering

Monteres direkte på loft.

Tilslutning: 3x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække. Skjult installation. HF forkobling uden dæmp.



## Specifikationer

Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Soul Loft, silver</b>				
SOUL SOFT SURF 1X40W T16-R HF SIL	FSCH	2GX13	3,8	57.03491.142338
SOUL SOFT SURF 1X55W T16-R HF SIL	FSCH	2GX13	3,8	57.03491.142345
SOUL DIRECT SURF 1X40W T16-R HF SIL	FSCH	2GX13	3,8	57.03491.142352
SOUL DIRECT SURF 1X55W T16-R HF SIL	FSCH	2GX13	3,8	57.03491.142369

HF - Elektronisk forkobling



Fås også som pendel

