

LED pullert som kombinerer elegant design og LED teknologi. TEA er velegnet til områder, hvor diskret belysning ønskes.



TEA er en LED pullert med meget lavt energiforbrug. TEA kan med fordel anvendes i miljøer, hvor kravet til holdbarhed, levetid eller æstetik er højt. Pullerten er forsynet med en plan afskærmning, hvorved armaturet hverken blænder eller sender lys over den horisontale linje. Det gør TEA egnet til miljøer, hvor det er særlig vigtigt at kontrollere lyset og undgå både for skarpt lys og blænding, som for eksempel havneområder eller langs naturskønne promenader, hvor der lægges vægt på nænsom belysning.

TEA Pullert er bestykket med 5 stk. 140° Tridonic LED, som i kombination med en reflektor og et sandblæst glas giver en flot jævn belysning på en 3-4 meter bred sti ved en armaturafstand på op til 10-12 m.

TEA er konstrueret i henhold til gældende krav til vandalsikkerhed, levetid og ErP produktdirektivet.

Armaturet er udstyret med vandal-sikre skruer og en 5 mm tyk PC-afskærmning. TEA er godkendt iht. vandalklasse 2 (IK10) og er IP65.

Montering, installation og vedligeholdelse er optimeret, da armaturet benytter standard installations- og monteringsudrustning, hvorfor armaturet kan monteres og serviceres som et mastearmatur.

Der er en standard masteluge på bagsiden af armaturet. Driver og dioder kan udskiftes uafhængigt af hinanden. Optikhuset er forseglet med forsænkede skruer, hvilket giver et rent og stilfuldt indtryk.

Udførelse


Armatur: Sortlakeret Ø200 mm stål. Afskærmning: Dioderne er beskyttet af 5 mm sandblæst PC-afskærmning med forsænkede vandalsikre skruer.

Installation/Montering

For nedgravning eller påboltning. For nedgravning 800 mm, ved påboltning benyttes 4 galvaniserede, vandalsikre bolte, som følger med ved levering, 113 mm c/c. Standard masteluge med sortlakerede, vandalsikre skruer. TEA er forsynet med en justerbar skinne hvorpå en standard sikringsindsats kan monteres.

Lyskilde:

5x2,4W Tridonic LED (3500K). Det totale energiforbrug er kun 4W inklusive driver/transformer. Levetid for LED > 35.000 timer.



Armaturet er udført i klasse II, IP65 og IK10. Leveres komplet inkl. lyskilde og driver.

Specifikationer Leveres komplet inkl. lyskilde og driver

Type	Vægt kg	SAP-Nr
TEA Bollard		
TEA BODY 5X2,4W LED CLII BLK-1-TX	12	99033751
TEA BASE PLATE WITHOUT 108 PIPE	12	99032766
TEA BASE TUBE COMPLETE DK	12	99032768