

Alle udvendige overflader, rengøres med rent vand tilsat autoshampoo efterfulgt af afskylning med rent vand, for at tilsikre, at det anvendte vaskemiddel aldrig tørrer op på de afvaskede flader.

Brug af vaskemidler, der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, vil kunne skade overfladen og skal undgås.

Hård børstning, højtryksspuling eller skrubning vil kunne give skader i overfladen og skal undgås. Trykspuling ved 25 bar kan anvendes.

Polervoks kan benyttes ved glasfiberoverflader.

Rustfri overflader aftørres med syrefri olie.

I forbindelse med hver rengøring efterses emnerne efterfølgende for eventuelle skader, ridser eller brud i overfladebehandlingen, som skyldes voldelige påvirkninger som f.eks. påkørsel, hærværk eller lign. Sådanne eventuelle skader udbedres samtidig med rengøringen ved anvendelse af egnet reparationsmaling. Samtidig kontrolleres sammenspændinger og spændes efter om nødvendigt.

Hyppigheden af rengøring og inspektion er bestemt af de krav, der stilles til emnernes udseende.

Den beskrevne rengøring og efterfølgende inspektion foretages med maksimalt 6 måneders interval.

I områder, hvor emner som følge af sin placering udsættes for sandfygning og/eller salttåge, bør den beskrevne rengøring - med efterfølgende inspektion og eventuel udbedring af skader, ridser eller brud i overfladen - foretages med maksimalt 2 måneders interval.

Vedligeholdelse af THORN indendørsarmaturer, kan begrænses til en simpel, systematisk rengøring. Rengøring af emnerne udføres med en mild sulfoopløsning og en vandtemperatur på max 60 grader.

Brug af vaskemidler, der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, vil kunne skade overfladen og skal undgås.

Hård børstning eller skrubning vil kunne give skader i overfladen og skal undgås.

Til reflektor overflader med blank udførsel anbefales det at benytte en tør blød klud.