



 HST (ST)	E27	70W	
 HME (QE)	E27	80 - 125W	
EN 60598	EN 55015		
IK10		IP55	

Armaturløs til by og park i funktionelt og attraktivt design

- Let montage, passer til master Ø60, Ø76 eller Ø89 mm
- Stærk konstruktion med afskærmning af slagfast polycarbonat


Udførelse

Armaturløs: Armaturløs i grå polycarbonat.
 Afskærmning: UV-stabiliseret klar polycarbonat med afblændingsring i aluminium.
 Topreflektor: Aluminium med hvidlakeret underside.
 Top: Støbt i akryl.

Installation/Montering

Monteres på mast. Armaturløset leveres med expanderlås hvormed armaturløset kan monteres på Ø60, Ø76 og Ø89 mm mast.


Tilslutning: Leveres med el-udstyr for 2x4mm².



Tekno med klar afskærmning og afblændingsgitter
 80W HME DLOR: 32% LOR: 34% Montage højde: 4m

Anvendelsesfaktorer

Afstand/Højde	Vej side	Hus side	Afstand/Højde	Vej side	Hus side
0,8	0,28	0,22	2,0	0,41	0,30
1,0	0,32	0,25	3,0	0,44	0,31
1,5	0,38	0,28	4,0	0,45	0,31



Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Tekno				
TEKNO 80W HME	QE	E27	10,1	73.19870.348345
TEKNO 125W HME PC D200/GRY/D750 580	QE	E27	10,2	73.19870.348352
TEKNO 70W HST	ST	E27	10,2	73.19870.348369
GRY - Grå				



Bain de Bretagne, FR. © GPO

