


# Thames

TC-SEL (FSD)	2G7	9W
TC-DEL (FSD)	G24q-2	18W
TC-DEL (FSQ)	G24q-3	26W
EN 55015: 2000 (EMC)		
EN 605982.22		
		IP43 

Armaturets kegleform kombineret med den konkave afskærmning giver Thames et unikt og karakteristisk udseende. Et svagt bagudrettet lys skaber en svævende halo effekt



- Vælg mellem to størrelser
- Flot konkav afskærmning i opal polycarbonat
- Dekorativ halo effekt
- Støbt aluminium, hvid eller silver
- Versioner med tre timers integreret nødlys
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Rivers familien

## Udførelse


Armatur: Støbt aluminium i hvid eller silver.  
Afskærmning: Opal polycarbonat.

Alternativ udførelse: Thames fås i firkantet udførelse på forespørgsel.


## Installation/Montering

Indendørs montering på væg eller loft. Det medfølgende Quick-Fix vægbeslag (QFB) fastgøres på væg eller loft med skruer i de 4 aflange huller (4,5 x 10 mm).

Tilslutning sker til 6x1,5 mm<sup>2</sup> klemrække gennem to stk. Ø20 mm tilslutningshuller. Armaturhuset monteres hurtigt og nemt på vægbeslaget (QFB). Armaturhuset kan frigøres fra vægbeslaget (QFB) ved hjælp af medfølgende plastlinial (soft tool). Der er mulighed for sløjfning og synlig installation. Godkendt til fælles adgangsveje.



Silver





Hvid




**Specifikationer** Leveres komplet med Quick Fix beslag, afstandsbeslag, plastlinial (soft tool) og lyskilder, farve 830

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Thames Lille R295</b>				
TH 2X9W TC-SEL HF RD S WHI LI830	FSD	2G7	1,7	50.18843.994504
TH 2X9W TC-SEL HF RD S SIL LI830	FSD	2G7	1,7	50.18843.994528
<b>Thames Stor R425</b>				
TH 2X18W TC-DEL HF RD L WHI LI830	FSD	G24q-2	3,2	50.18843.994627
TH 2X26W TC-DEL HF RD L WHI LI830	FSQ	G24q-3	3,2	50.18843.994641
TH 2X26W TC-DEL HFD RD L WHI LI830	FSQ	G24q-3	3,2	50.18843.994658
TH 2X18W TC-DEL HF RD L SIL LI830	FSD	G24q-2	3,2	50.18843.994665
TH 2X26W TC-DEL HF RD L SIL LI830	FSQ	G24q-3	3,2	50.18843.994689
TH 2X26W TC-DEL HFD RD L SIL LI830	FSQ	G24q-3	3,2	50.18843.994696
TH 2X18W TC-DEL HF E3 RD L WHI LI830	FSD	G24q-2	3,2	50.18843.994740
TH 2X18W TC-DEL HF E3 RD L SIL LI830	FSD	G24q-2	3,2	50.18843.994757
<b>Reservedel - Quick Fix beslag (QFB)</b>				
BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65			0,1	50.18843.358832
<b>IP65 Beskyttelsescover til Quick Fix beslag</b>				
BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX			0,5	50.18843.995419

HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital  
E3 - Integreret 3 timers nødlys



IP65 Beskyttelsescover til Quick Fix beslag således installationen kan foretages uden armatur



Quick Fix beslag

