



Titus Industri er et robust og korrosionsbestandigt armatur optimeret for T5-lysrør



Er med sin høje IP-klasse et oplagt valg i specielle industrielle områder.

- Bygget til at modstå aggressive korrosive miljøer, f.eks. faciliteter for bilvask
- Højeffektivt reflektorsystem
- Versioner med asymmetrisk reflektor
- 4 mm hærdet glas - 6 joule
- Monteringsbeslag i rustfrit stål muliggør trinløs hældning på op til 50°
- Tre forskellige gittertyper som tilbehør til 2-rørs modeller
- Version med 3 timers nødbelysning
- 3- og 4-rørs versioner er forberedt for to tændinger
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Titus familien



Titus Industri  
2 x 49W T5  
ULOR: 0% DLOR: 90% LOR: 90%

## Udførelse

Armatur: Armaturhus i grå pulverlakeret, kraftig aluzink. Afskærmning: 4 mm hærdet glas. Reflektor: Aluminium med høj virkningsgrad. Sidebeslag: Grålakeret aluzink. Ophængsbeslag: Rustfrit stål. Pakning: Varme- og oliebestandig EPDM gummi. Gitter: Enkelt- eller dobbeltparabolisk gitter i anodiseret ren aluminium.

Alternativ udførelse: Til meget ekstreme miljøer kan Titus Industri leveres i rustfrit stål.

## Installation/Montering

Montering: Titus Industri monteres direkte på loft eller nedhænges ved hjælp af medfølgende universal ophængsbeslag. Ophængsbeslaget kan trinløst reguleres på armaturet op til 50° og fastgøres med unbracoskrue. Ophængsbeslaget er meget robust og kraftigt og sikrer, at tyngdepunktet forbliver under armaturet - også ved en evt. vinkling, således monteringen er stabil. Endegavlen på Titus Industri er forsynet med gradskala, hvilket gør monteringen og indstilling hurtig og nem.

Tilslutning: Titus Industri er forsynet med 1 stk. Ø23 mm dobbeltvægget nippel i hver endegavl. Tilslutning sker til 5x2x2,5 mm<sup>2</sup> indstiksklemrække i hver armaturende. Titus Industri er gennemfortrådet med 5x2,5 mm<sup>2</sup>.

## Specifikationer

Lyskilder bestilles separat

Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Titus Industri IP65 m/gennemfortrådning</b>				
TITUS INDUSTRY 1X49W TW	FDH	G5	11,6	73.19870.270646
TITUS INDUSTRY 1X49W TW AS	FDH	G5	11,6	73.19870.270660
TITUS INDUSTRY 2X49W TW	FDH	G5	11,9	73.19870.270684
TITUS INDUSTRY 2X49W TW AS	FDH	G5	11,9	73.19870.270707
TITUS INDUSTRY 2X49W TW E3	FDH	G5	11,9	73.19870.285015
TITUS INDUSTRY 3X49W TW	FDH	G5	12,2	73.19870.270721
TITUS INDUSTRY 4X49W TW	FDH	G5	12,3	73.19870.270745
TITUS INDUSTRY 1X54W TW	FDH	G5	10,4	73.19870.270653
TITUS INDUSTRY 1X54W TW AS	FDH	G5	10,4	73.19870.270677
TITUS INDUSTRY 2X54W TW	FDH	G5	10,7	73.19870.270691
TITUS INDUSTRY 2X54W TW AS	FDH	G5	10,7	73.19870.270714
TITUS INDUSTRY 3X54W TW	FDH	G5	10,8	73.19870.270738
TITUS INDUSTRY 4X54W TW	FDH	G5	10,9	73.19870.270769

## Gitter til Titus Industri

TITUS LOUVRE 35W/49W PSB				
MAT ENKELTPARABOLSK GITTER 35/49W		0,9		73.19870.269435
TITUS LOUVRE 28W/54W PSB				
MAT ENKELTPARABOLSK GITTER 28/54W		0,9		73.19870.269428
TITUS LOUVRE B 35W/49W DSB				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 35/49W		0,6		73.19870.269466
TITUS LOUVRE 28W/54W DSB				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 28/54W		0,9		73.19870.269442
TITUS LOUVRE B 35W/49W DSB 30 DEGREES				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 35/49W 30°		0,9		73.19870.269480
TITUS LOUVRE B 28W/54W DSB 30 DEGREES				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 28/54W 30°		0,6		73.19870.269473
WIRE SUSPENSION CLIP KIT TYPE 2				
OPHÆNG TYPE 2 TIL VANDRET WIRE		0,1		73.19870.045886
7198 TUBE BRACKET	RØRKLIMME	0,1		73.19870.045183
TITUS GLAS 28W/54W	GLASAFSKÆRMNING	3,0		73.19870.269398
TITUS GLAS 35W/49W	GLASAFSKÆRMNING	3,7		73.19870.269404
TITUS BRACKETS	OPHÆNGSBESLAG	0,1		73.19870.269411



Herlev skøjtehal