


Titus Sport

T5 (FDH)	G5	49-54W
EN 60598	Ta 30°	
DIN18032-3 (36 håndboldskud med en fart på mere end 16,5 m/s)		
IP23 (IP21 ved hældning op til 50°)		
IK09 		

Fleksibel installation, mekanisk sikkerhed og unikke lystekniske egenskaber er nøgleordene bag Titus



- Til sportsfaciliteter med loftshøjder på 4 m eller højere
- Særdeles kraftig og robust armatur
- Patenteret ophæng for trinløs hældning op til 50°
- Forskellige afskærmningstyper
- Mekanisk aflåst boldgitter
- 3- og 4-rørs versioner forberedt for to tændinger
- Justerbart universalbeslag samt gradskala på armatur sikrer præcis indstilling og dermed optimale horisontale og vertikale belysningsstyrker
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), samt dæmpbar forkobling med analog (HFA) eller digital dæmp (HFD), dali (HFX)
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Titus familien

Acbenraa svømme- & idrætscenter

Udførelse

Armatúr: Kraftigt armaturhus af aluzink, mat hvidlakeret (RAL 9010).

Gitter: Af mat anodiseret aluminium, samt robust boldgitter af stål.

Reflektor: Udført i anodiseret aluminium - Miro.

Installation/Montering

Montering: Titus monteres direkte på loft, på kabelbakke eller nedhænges i wirer vha. indstillelige universalbeslag (disse beslag medfølger). Titus kan kippes op til 50°, således at kravet til vertikale belysningsstyrker ved TV-optagelser opfyldes.

Ophængsbeslaget er meget robust og kraftigt og sikrer, at tyngdepunktet forbliver under armaturet - således montagen er stabil.

Universalbeslaget fastgøres vha. to unbracoskruer.

Boldgitteret monteres vha. to diagonale låsebeslag. Ved servicering kan låsebeslag flyttes, således at boldgitteret kan hænge.

Tilslutning:

Versioner uden gennemfortrådning:

Tilsluttes via to Ø19 mm huller midt for i toppen af armaturet, der er adgang til klemrække via installationsluger.

Versioner med gennemfortrådning:

Tilsluttes gennem Ø23 mm hul i begge endebunde.

Kabeltilgangshuller er forsynet med membranplader. Tilslutning sker til 5x2,5 mm² klemrække.

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Titus Sport m/boldgitter, u/gennemfortrådning				
TITUS SPORT 2X49W	FDH	G5	7,8	73.19870.269237
TITUS SPORT 2X49W E3	FDH	G5	9,5	73.19870.285008
TITUS SPORT 2X54W	FDH	G5	6,8	73.19870.269244
TITUS SPORT 3X49W	FDH	G5	8,1	73.19870.269275
TITUS SPORT 3X54W	FDH	G5	7,1	73.19870.269282
TITUS SPORT 4X49W	FDH	G5	8,2	73.19870.269299
TITUS SPORT 4X54W	FDH	G5	7,2	73.19870.269305
Titus Sport m/gennemfortrådning				
TITUS SPORT 2X49W TW	FDH	G5	7,9	73.19870.269312
TITUS SPORT 2X49W HFA TW	FDH	G5	7,9	73.19870.279045
TITUS SPORT 3X49W TW	FDH	G5	8,2	73.19870.269350
TITUS SPORT 3X49W HFA TW	FDH	G5	9,3	73.19870.279021
TITUS SPORT 4X49W TW	FDH	G5	8,3	73.19870.269497
TITUS SPORT 4X49W HFA TW	FDH	G5	9,4	73.19870.279038
TITUS SPORT 4X49W HFX/SI TW	FDH	G5	7,0	73.19870.364826
TITUS SPORT 2X54W TW	FDH	G5	6,9	73.19870.269329
TITUS SPORT 2X54W HFA TW	FDH	G5	7,4	73.19870.286463
TITUS SPORT 3X54W TW	FDH	G5	7,2	73.19870.269367
TITUS SPORT 3X54W HFA TW	FDH	G5	7,8	73.19870.286470
TITUS SPORT 4X54W TW	FDH	G5	7,3	73.19870.269503
TITUS SPORT 4X54W HFA TW	FDH	G5	7,8	73.19870.286487
TITUS SPORT 4X54W HFD TW	FDH	G5	7,9	73.19870.350782
Gitter til Titus Sport				
TITUS LOUVRE 35W/49W PSB	MAT ENKELTPARABOLSK GITTER 35/49W		0,9	73.19870.269435
TITUS LOUVRE 28W/54W PSB	MAT ENKELTPARABOLSK GITTER 28/54W		0,9	73.19870.269428
TITUS LOUVRE B 35W/49W DSB	MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 35/49W		0,6	73.19870.269466
TITUS LOUVRE 28W/54W DSB	MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 28/54W		0,9	73.19870.269442
TITUS LOUVRE B 28W/54W DSB 30 DEGREES	MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 28/54W 30°		0,6	73.19870.269473
TITUS LOUVRE B 35W/49W DSB 30 DEGREES	MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 35/49W 30°		0,6	73.19870.269480
TITUS GRILLE 28W/54W	TRÅDGITTER 28/54W		2,0	73.19870.269374
TITUS GRILLE 35W/49W	TRÅDGITTER 35/49W		2,0	73.19870.269381
TITUS BRACKETS	TITUS OPHÆNGSBESLAG UNIVERSAL SÆT		0,1	73.19870.269411
WIRE SUSPENSION CLIP KIT TYPE 2	BESLAG T/HORISONTAL WIRE		0,1	73.19870.045886
7198 TUBE BRACKET	RØRKLEMME		0,1	73.19870.045183

E3 - 3 timers nødllys, TW - Gennemfortrådet, HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog, HFX - Dæmpbar elektronisk forkobling, Dali, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital

