

Titus Tunnel

T5 (FDH)	G5	49W
EN 60598	Ta 30°C	
IP65	CE	

Titus Tunnel er et meget robust og korrosionsbestandigt armatur til brug i tunneler og udsatte miljøer

- Optimeret lysfordeling til tunneler
- Særligt korrosionsbestandigt og robust (C3-miljøer)
- Kraftig afskærmning i 4 mm hærdet glas
- Leveres med patenteret ophængsbeslag

Udførelse

Armaturo: Udført i kraftig aluzink, pulverlakeret i mat grå.
Reflektor: Aluminium med høj virkningsgrad.
Afskærmning: 4 mm hærdet glas.
Lukkebeslag: 4 stk. 570 mm lange beslag i aluzink, pulverlakeret mat grå.
Pakning: EPDM gummi
Ophængsbeslag: rustfrit stål.
 Interne ledninger er halogen- og PVC-fri.

Installation/Montering

Titus Tunnel monteres direkte på loft eller nedhænges vha. medfølgende universalbeslag. Ophængsbeslaget kan trinløst reguleres på armaturet op til 50°. Ophængsbeslaget sikrer, at tyngdepunktet forbliver under armaturet, også ved en evt. vinkling. Endegavlen på Titus Tunnel er forsynet med gradskala, som sikrer hurtig og nem montering og indstilling.

Tilslutning: Titus Tunnel er forsynet med 1 stk. PG21 forskruling i hver endegavl. Tilslutning sker til 5x6 mm² klemrække i begge endebunde. Titus Tunnel er gennemfortrådet med 5x6 mm².



Specifikationer

Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
TITUS TUNNEL 1X49W TW	FDH	G5	11,0	73.19870.270776
TITUS TUNNEL 1X49W TW AS	FDH	G5	11,0	73.19870.270783
TITUS TUNNEL 2X49W TW	FDH	G5	11,9	73.19870.270790

Tilbehør

TITUS LOUVRE L 35W/49W LL	RUDEGITTER (1- OG 2-RØRS)	2,5	73.19870.286890
WIRE SUSPENSION CLIP KIT TYPE 2	KROG & SKRUE FOR HORIZONTAL WIRE	0,1	73.19870.045886
7198 TUBE BRACKET	OPHÆNGSBESLAG TIL RØR	0,1	73.19870.045183

Reserve dele

TITUS GLAS 35W/49W	GLASAFSKÆRMNING	3,7	73.19870.269404
TITUS BRACKETS	OPHÆNGSBESLAG	0,3	73.19870.269411

TW - Gennemfortrådet, AS - Asymmetrisk
 PSB - Mat enkeltparabolsk gitter, DSB - Mat dobbeltparabolsk gitter



