Victor 7401B, 7403B

TC-TEL (FSM)	GX24q-4	42W
HME (QE)	E27/E40	80-250W
HST (ST)	E27/E40	50-250W
HSE (SE)	E27/E40	50-250W
HIT (MT)	E27/E40	50-150W
EN 60598		
	IP54	

Victor er en armaturfamilie, som forener god lysteknik med klassisk og tidløst design. Er velegnet til belysning, hvor der stilles store krav til såvel lysteknik som til miljø

- Vælg mellem kompaktlysstofrør, kviksølv, metalhalogen og højtryksnatrium i flere wattager
- Neutral og tiltalende form der passer ind i de fleste miljøer
- Armaturhus i hvidlakeret aluminium - to størrelser
- Flere indstillingsmuligheder af fatningen for optimal fordeling af lyset
- Ved montering af armaturet kan justeres, således at optikken finindstilles
- Armaturhus i hvidlakeret aluminium - to størrelser
- Selvslukkende tændingsenhed
- Se familiegalleriet s. 16 og få et komplet overblik over Victor familien

Udførelse
Armatur: Armaturhus af hvidlakeret trykt aluminium.
Afskærmning: Plan, 4 mm hærdet glas afskærmning, som er hængslet til armaturhuset og således sikret mod nedfald ved udskiftning af lyskilde.
Reflektor: Heltrykt universaloptik af anodiseret renaluminium for ellipsoide og rørformede lys- kilder.
Beslag og mastearme: Galva- niseret stål.

Installation/Montering
Victor monteres på Ø48 mm rørarm, alternativt på Ø60 mm mastetop ved hjælp af dekorative masteafslutninger. Victor fastgøres på mastetop eller -studs med 3/4" rørgevind og medfølg-ende gevindskive. Fatningen kan indstilles i tre horisontale og vertikale positioner samt tre symmetriske positioner for opnåelse af optimal fordeling af lyset - se tegninger.

Tilslutning: Victor tilsluttes med 3x2,5 mm² kabel til 3x2x2,5 mm² klemrække. Kablet føres gennem rørarm eller studs ned til el-udstyret. El-udstyret er forsynet med klemrække forberedt for sløjfning.

Komplet el-udstyr inkl. reflektor er hængslet til armaturhuset og kan hænge frit ved tilslutning og servicering. El-udstyr er tilsluttet med stik og kan hurtigt afmonteres uden brug af værktøj.

Victor på mastearm med DK rørbeslag 57.09958.902088



Vertikale fatningspositioner
De inderste spor er for E27 GX24q-4 fatning - tre vertikale positioner er for E40 fatning - tre vertikale positioner er mulige (V1, V2, V3).



Horisontale fatningspositioner
Tre horisontale positioner er mulige (L1, L2, L3) samt en symmetrisk for hhv E27 og E40 fatninger.

Loftbeslag
73.1980.193167



Mastebue R320 for 7403B
73.19870.153154



Vægbeslag for buet og lige mastearm
73.19870.153123



Dobbeltbeslag -
73.19870.054680
Bestil også 2 stk. standardbeslag Ø48 mm -
73.19870.153185



Beslag for to horisontale wirer inkl. forskruning
73.19870.153178



Mastebue R250 for 7401B
73.19870.153147



Overgangsstuds 1/2 - 3/4"
73.19870.153161



Påbygningshat 7403B
73.19870.156025



Buet mastearm
73.19870.153130 R230
73.19870.190562 R295



Standardbeslag
73.19870.181171
73.19870.153185



Påbygningshat 7401B
73.19870.156018



Specifikationer. Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Lysekildeplac. ved levering	Vægt kg	EAN-Nr
Victor 7401B Kl. I					
VICTOR 7401B 125W/80W HME	QE	E27	L2V3	6,3	73.19870.153468
VICTOR 7401B 70W/50W HSE/HST*	SE/ST/MT	E27	L2V1	5,4	73.19870.153475
VICTOR 7401B 100W HSE/HST	SE/ST/MT	E40	L3V1	6,6	73.19870.153482
Victor 7401B Kl. II					
VICTOR 7401B 125W/80W HME CLII BL REFL	QE	E27	L2V3	6,3	73.19870.182642
VICTOR 7401B 70W/50W HST CLII*	SE/MT	E27	L2V1	6,3	73.19870.169247
VICTOR 7401B 100W HSE/HST CLII	SE/ST/MT	E40	L3V1	6,5	73.19870.347973
VICTOR 7401B 42W TC-T CIII	FSM	GX24q-4		4,9	73.19870.255209
Victor 7403B Kl. I					
VICTOR 7403B 150W HSE/HST	SE/MT	E40	L3V2	10,2	73.19870.153505
VICTOR 7403B 250W HSE/HST	SE/MT	E40	L3V2	12,1	73.19870.151440
Victor 7403B Kl. II					
VICTOR 7403B 250W HME CLII	QE	E40	L3V2	11,0	73.19870.169254
VICTOR 7403B 150W HST CLII	ST/MT	E40	L3V2	11,1	73.19870.169261
VICTOR 7403B 250W HST CLII	ST/MT	E40	L3V2	12,0	73.19870.386392

*For metalhalogen med tændspænding < 2,5kVp

Tilbehør			
VICTOR CEILING KIT TYPE 103	LOFTBESLAG	1,1	73.19870.193167
VICTOR 7401/7403 BRACKET	RØRBESLAG Ø48 MM	1,0	57.09958.902088
VICTOR BRACKET FOR ARM	STANDARDBESLAG Ø48 MM	0,8	73.19870.153185
VICTOR 7401B SEMI HOOK	MASTEBUE R250 FOR 7401B	2,3	73.19870.153147
VICTOR 7403B SEMI HOOK	MASTEBUE R320 FOR 7403B	2,3	73.19870.153154
POLE BRACKET TYPE 72B	DOBBELTBESLAG*	3,8	73.19870.054680
VICTOR HOOK R230	BUET MASTEARM R230	3,9	73.19870.153130
HOOK R295	BUET MASTEARM R295	4,6	73.19870.190562
VICTOR BRACKET FOR ARM 60MM	BESLAG TIL MASTEARM Ø60 MM	1,3	73.19870.181171
ADAPTOR 1/2 X 3/4 R	OVERGANGSSTUDS 1/2-3/4"	0,1	73.19870.153161
WALL BRACKET FOR POLE HOOK OR SEMI HOOK	VÆGBESLAG FOR BUET OG LIGE MASTEARM	1,6	73.19870.153123
VICTOR WIRE SUSPENSION WITH ADAPTOR	BESLAG FOR TO HORISONTALE WIRER INKL. FORSKRUNING	2,2	73.19870.153178
VICTOR 7403B HAT	PÅBYGNINGSHAT 7403B	1,4	73.19870.156025
VICTOR 7401B HAT	PÅBYGNINGSHAT 7401B	1,3	73.19870.156018
VICTOR ADJUSTER FOR POLE HOOK	KUGLELED FOR Ø60 MM MASTEBUE MED 3/4" GEVIND	0,5	73.19870.190548
Reservedele			
VICTOR 7401B EFL GLASS	BESKYTTELSESGLAS 7401B	0,9	73.19870.155998
VICTOR 7403B EFL GLASS	BESKYTTELSESGLAS 7403B	1,5	73.19870.156001

Victor HGm, Ea og 65, se separate katalogblade
* Bestil også 2 stk. Standardbeslag Ø48 mm



7403B V1 L3
150W ST
LOR: 78%



7401B V3 L2
125W QE
LOR: 77%