







# Victoria

	HME (QE)	E27/E40	80-250W
	HSE (SE)	E27/E40	50-250W
	HST (ST)	E27/E40	50-250W
EN 60598			
	IP54		

Park- og vejarmatur som forener moderne lysteknik med klassisk design

- Især velegnet til gader, parker, torve og åbne arealer
- Let at montere og tilslutte, lynkobling for tilslutning af el-udstyr
- Indstillelig optik til symmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling
- Se familiegalleriet s. 16 og få et komplet overblik over Victor & Victoria familien

## Udførelse





**Armaturhus:** Fremstillet i presset hvidlakeret aluminium.  
**Overskærm:** Udført i slagfast ABS-plast, som er lakeret sølvgrå på oversiden og hvidlakeret på undersiden.  
**Armaturophæng:** Fremstillet i støbt aluminium.  
**Afskærmning:** Plant hærdet glas, som er hængslet til armaturhuset.  
**Reflektor:** Universaloptik, udført i anodiseret ren aluminium.  
Optimeret til både rørformede og ellipsoide lyskilder. Optikken er åben i toppen, således der opnås en dekorativ lysende effekt på armaturhusets overside.

## Installation/Montering

**Montering:** Victoria kan monteres på Ø48 mm mastearm ved hjælp af rørbeslag med 3/4" gevind. Alternativt kan Victoria monteres på Ø60 mm mastebue.

**Tilslutning:** Indstiksklemrække 3x2x2,5 mm<sup>2</sup> med mulighed for sløjfning.





**Specifikationer** lyskilder bestilles separat

Type	Iicos kode	Sokkel	Fatn.position v. levering	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Victoria Lille Kl. I</b>					
VICTORIA 125W/80W HME	QE	E27	V3L2	6,3	73.19870.170007
VICTORIA 70W/50W HST*	ST	E27	V1L2	6,4	73.19870.169995
VICTORIA 100W HSE/HST	SE/ST	E40	V1L3	6,8	73.19870.189467
<b>Victoria Lille Kl. II</b>					
VICTORIA 125/80W HME CLII	QE	E27	V3L2	6,3	73.19870.355091
<b>Victoria Stor Kl. I</b>					
VICTORIA BIG 250W HME	QE	E40	V2L3	13,5	73.19870.189474
VICTORIA BIG 150W HSE/HST	SE/ST	E40	V1L3	13,3	73.19870.189481
VICTORIA BIG 250W HSE/HST	SE/ST	E40	V2L3	13,5	73.19870.189498

\*For metalhalogenlyskilde med tændspænding <2,5 kVp

<b>Tilbehør</b>					
<b>Tilbehør Victoria Lille</b>					
WALL BRACKET FOR POLE HOOK OR SEMI HOOK	VÆGBESLAG FOR BUET OG LIGE MASTEARM	1,6	73.19870.153123		
VICTOR HOOK R230	BUET MASTEARM R230	3,9	73.19870.153130		
VICTOR CEILING KIT TYPE 103	LOFTBESLAG	1,1	73.19870.193167		
VICTOR 7401/7403 BRACKET	RØRBESLAG Ø48 MM	1,5	57.09958.902088		
VICTOR BRACKET FOR ARM 60MM	BESLAG TIL MASTEARM Ø60 MM	1,3	73.19870.181171		
VICTOR BRACKET FOR ARM	STANDARDBESLAG Ø48 MM	0,8	73.19870.153185		
<b>Tilbehør Victoria Stor</b>					
HOOK R295	BUET MASTEARM R295	4,6	73.19870.190562		
VICTOR CEILING KIT TYPE 103	LOFTBESLAG	1,1	73.19870.193167		
TACKSKARM 7403B	AFSKÆRMNINGSPLADE TIL UNDGÅELSE AF SPILDLYS	2,5	73.19870.224809		
VICTOR 7401/7403 BRACKET	RØRBESLAG Ø48 MM	1,5	57.09958.902088		
VICTOR BRACKET FOR ARM 60MM	BESLAG TIL MASTEARM Ø60 MM	1,3	73.19870.181171		
VICTOR BRACKET FOR ARM	STANDARDBESLAG Ø48 MM	0,8	73.19870.153185		

