

# Virgule LV

QR-CB (HR)	GU5.3	50W
QT (HSG)	GY6.35	50-75W
EN 60598		
850°C brandhæmmende	IP40	

Virgule LV er en elegant 12V spot for halogenglødelamper


- Fås med bagdåse for direkte montering på loft eller væg eller med adapter for montering i 3-faset kontaktskinne
- Karakteristisk afrundet form
- Kan leveres for maks. 75W QT/HSG GY 6,35 Halostar/Capsuline og for maks. 50W QR-CBC GU 5,3 Masterline / Decostar
- Integreret elektronisk transformer
- Kan leveres med smalstrålende reflektor (5°) eller mediumstrålende reflektor (22°) HSG lyskilder
- Kan roteres, horisontalt 355°, vertikalt 90°
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Virgule familien

## Udførelse

Armaturhus, transformer og stag: Pulverlakeret støbt aluminium, hvid (tæt på RAL 9010)

## Installation/Montering

Monteres i kontaktskinne med 3-faset universal adapter, eller direkte på loft eller væg ved hjælp af bagdåse.



Virgule LV QR-CB

Virgule LV QT

Coolbeam version (Halogenlampe med koldtlysreflektor)

## Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilco-kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Virgule LV f/påbyg</b>				
VIRGULE LV SURFACE 50W QR-CBC WHI	HR	GU5.3	0,8	34.13833.129119
VIRGULE LV SURFACE SPOT 75W QT WHI	HSG	GY6.35	0,9	34.13833.129140
VIRGULE LV SURFACE FLOOD 75W QT WHI	HSG	GY6.35	0,9	34.13833.129171
<b>Virgule LV f/3-faset skinne</b>				
VIRGULE LV 50W QR-CBC WHI	HR	GU5.3	0,7	34.13833.129133
VIRGULE LV SPOT 75W QT WHI	HSG	GY6.35	0,5	34.13833.129164
VIRGULE LV FLOOD 75W QT WHI	HSG	GY6,35	0,5	34.13833.129195

WHI - Hvid, GRY - Silver SPOT - 2 x 5°, FLOOD - 2 x 22°