

# Voyager Elite

Et stilfuldt og effektivt 11W armatur med indbygget Explorer SelfTest for montering direkte på loft eller væg

- Voyager Elite leveres inklusiv lyskilde farve 830
- 3 timers permanent nødbelysning med eller uden Explorer SelfTest
- Hurtig og nem installation og montering
- IP65
- Velegnet for indendørs og udendørs brug i erhvervs-mæssig sammenhæng, detailhandel, hotel og fritid, flugtveje og åbne områder
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Voyager Elite familien

TC-SEL (FSD)	2G7	11W
EN60598.2.22	EN61547	EN55015
850°C Brandhæmmende		
		Ta -5 - 25°C
IP65		CE

## Udførelse

Armatur: Polycarbonat, silver (RAL 9006) eller hvid (RAL 9010).


Afskærmning: Klar polycarbonat.

Alternativ udførelse: Voyager Elite kan på forespørgsel leveres med et adressébart modul for central overvågning (Explorer Protect & Vision).

## Installation/Montering

Monteres direkte på loft eller væg ved hjælp af to skrue eller direkte på Ø68 eller Ø70 mm installationsdåse. Voyager Elite kan halvforsænkes i loft ved hjælp af indbygningsramme, der bestilles separat som tilbehør.

Tilslutning sker til 4x2x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække gennem et Ø20 mm hul og to udslagsblanketter i bunden af armaturet.



## Specifikationer

Leveres komplet inkl. lyskilde

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Voyager Elite, silver</b>				
VOYAGER ELITE 1X11W E3M SIL MSF 830	FSD	2G7	1,7	50.18843.844281
VOYAGER ELITE 1X11W E3MT SIL MSF 830	FSD	2G7	1,7	50.18843.844298
<b>Voyager Elite, hvid</b>				
VOYAGER ELITE 1X11W E3M WHI MSF 830	FSD	2G7	1,7	50.18843.844496
VOYAGER ELITE 1X11W E3MT WHI MSF 830	FSD	2G7	1,7	50.18843.844502

## Tilbehør

VOYAGER ELITE KIT SRFRAME SIL	INDBYGNINGSRAMME SILVER*	0,1	50.18843.351499
VOYAGER ELITE KIT SRFRAME WHI	INDBYGNINGSRAMME HVID*	0,1	50.18843.351833

E3M - 3 timers nødbelysning maintained, E3MT - 3 timers nødbelysning maintained med SelfTest, SIL - Silver, WHI - Hvid, U830 - Leveres inkl. lyskilde farve 830  
\*Anvendes til synlig installation

### Afstandstabel for åbne områder (min. 0,5 lux)

Monteringshøjde	Væg til armatur		Mellem armaturer tværgående		Mellem armaturer langsgående	
	X	Y	X	Y	X	Y
2,5m	2,7	2,8	9,7	10,4	7,5	7,1
3m	2,65	2,9	10,1	10,8	7,9	7,6
3,5m	2,6	2,9	10,4	11	8,1	8

### Afstandstabel for flugtveje (midterlinie min. 1 lux)

Monteringshøjde	Væg til armatur		Mellem armaturer tværgående	
	X	Y	X	Y
2,5m	3,3	3,7	9,7	10,8
3m	3	3,5	9,6	10,9
3,5m	2,75	3,2	9,3	10,6

X - E3M - 3 timers nødbelysning maintained, Y - E3MT - 3 timers nødbelysning maintained med SelfTest