

# Voyager Elite X

TC-SEL (FSD)	2G7	11W
EN60598.2.22	EN61547	EN55015
850°C Brandhæmmende	Ta 0 - 25°C	
	IP30	

Et stilfuldt og effektivt 11W armatur med dobbeltsidet piktogram for montering direkte på loft

- Voyager Elite piktogrammerne fås i tre størrelser, der er læsbare på henholdsvis 10, 20 og 30 m afstand
- 3 timers permanent nødbelysning med eller uden Explorer SelfTest
- Hurtig og nem installation og montering
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Voyager Elite familien

## Udførelse


Armatur: Polycarbonat, silver (RAL 9006) eller hvid (RAL 9010). Afskærmning: Klar polycarbonat. Piktogram: Brandhæmmende akryl.

## Installation/Montering

Monteres direkte på loft eller væg ved hjælp af to skruer eller direkte på Ø68 eller Ø70 mm installationsdåse. Voyager Elite X kan halvforsænkes i loft ved hjælp af indbyggningsramme, der bestilles separat som tilbehør.

Tilslutning sker til 4x2x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække gennem et Ø20 mm hul og to udslagsblanketter i bunden af armaturet.

Alternativ udførelse: Voyager Elite X kan på forespørgsel leveres med et adresserbart modul for central overvågning (Explorer Protect & Vision).



## Specifikationer Leveres komplet inkl. lyskilde

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr	
<b>Voyager Elite X, silver</b>					
VOYAGER ELITE X 1X11W	E3M SIL MSF 830	FSD	2G7	1,7	50.18843.844311
VOYAGER ELITE X 1X11W	E3MT SIL MSF 830	FSD	2G7	1,7	50.18843.844441
<b>Voyager Elite X, hvid</b>					
VOYAGER ELITE X 1X11W	E3M WHI MSF 830	FSD	2G7	1,7	50.18843.844526
VOYAGER ELITE X 1X11W	E3MT WHI MSF 830	FSD	2G7	1,7	50.18843.844533
<b>Voyager Elite X piktogram</b>					
VOYAGER ELITE UP10				0,3	50.18843.351963
VOYAGER ELITE DN10				0,3	50.18843.351970
VOYAGER ELITE LR10				0,3	50.18843.351987
VOYAGER ELITE UP20				0,5	50.18843.351994
VOYAGER ELITE DN20				0,5	50.18843.352007
VOYAGER ELITE LR20				0,5	50.18843.352038
VOYAGER ELITE UP30				0,7	50.18843.352045
VOYAGER ELITE DN30				0,7	50.18843.352052
VOYAGER ELITE LR30				0,7	50.18843.352069

## Tilbehør

VOYAGER ELITE KIT SRFRAME SIL	INDBYGNINGSRAMME SILVER*	0,1	50.18843.351499
VOYAGER ELITE KIT SRFRAME WHI	INDBYGNINGSRAMME HVID*	0,1	50.18843.351833

E3M - 3 timers nødbelysning maintained, E3MT - 3 timers nødbelysning maintained med SelfTest  
 SIL - Silver, WHI - Hvid, LI830 - Leveres inkl. lyskilde farve 830  
 UP - Op, DN - Ned, LR - Ventre/Højre, 10 - 10 m, 20 - 20 m, 30 - 30 m  
 \*Anvendes til synlig installation

## Afstandstabel for åbne områder (min. 0,5 lux)

Monteringshøjde	Væg til armatur		Mellem armaturer tværgående		Mellem armaturer langsgående	
	X	Y	X	Y	X	Y
2,5m	2,7	2,8	9,7	10,4	7,5	7,1
3m	2,65	2,9	10,1	10,8	7,9	7,6
3,5m	2,6	2,9	10,4	11	8,1	8

## Afstandstabel for flugtveje (midterlinie min. 1 lux)

Monteringshøjde	Væg til armatur		Mellem armaturer tværgående	
	X	Y	X	Y
2,5m	3,3	3,7	9,7	10,8
3m	3	3,5	9,6	10,9
3,5m	2,75	3,2	9,3	10,6

X - E3M - 3 timers nødbelysning maintained,  
 Y - E3MT - 3 timers nødbelysning maintained med SelfTest