

Voyager Exel

T5 (FDH)	G5	8W
EN60598.2-22	EN61547	EN55015
850°C Brandhæmmende		
Ta -5°C to +25°C		
IP65		
CE		

Et robust og driftssikkert nød- og panikbelysningsarmatur i diskret design. Voyager Exel kan forsynes med to forskellige afskærmningstyper og kan derfor anvendes i de fleste miljøer - både inden- og udendørs




- Prismeafskærmningen sikrer god fordeling af lyset
- Maintained og non-maintained versioner som standard
- SelfTest versioner som standard
- IP65
- Dobbeltsidet exit piktogram fås som tilbehør
- To forskellige afskærmningstyper
- Hurtig og enkel installation og montering
- Leveres inklusiv lyskilder




Voyager Exel Loft



Voyager Exel Væg m/piktogram



Voyager Exel Loft/Væg





Voyager Exel Loft/halfvægsarmatur m/piktogram



Voyager Exel Loft m/piktogram, dobbeltsidet



Voyager Exel halfvægsarmatur m/piktogram, dobbeltsidet



Voyager Exel

T5 (FDH)	G5	8W
EN60598.2-22	EN61547	EN55015
850°C Brandhæmmende		
Ta -5°C to +25°C		

Udførelse

Armaturhus: Hvid polycarbonat.
Afskærmning: Klar prismatisk eller opal polycarbonat.

Installation/Montering

Montering: Monteres på loft eller væg ved hjælp af to skruer.
Indbyggede versioner er halvforsænket.

Tilslutning: Tilslutning sker gennem Ø20 mm hul bagfra eller gennem endegavle.

Non-maintained versioner (NM) tilsluttes 3x2,5 mm² klemrække.

Maintained versioner med og uden SelfTest (M/MT) tilsluttes 4x2,5 mm² klemrække.

Versioner med adressérbar SelfTest (MX) tilsluttes 6x2,5 mm² klemrække.

Der er mulighed for sløjfning.

Specifikationer Leveres komplet inkl. lyskilde

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Voyager Exel, hvid				
VOYAGER EXEL 1X8W T16 E3M WHI MSF	FDH	G5	1,5	50.18843.351536
VOYAGER EXEL 1X8W T16 E3NM WHI MSF	FDH	G5	1,4	50.18843.351543
VOYAGER EXEL 1X8W T16 E3MT WHI MSF	FDH	G5	1,6	50.18843.351550
VOYAGER EXEL 1X8W T16 E3MX WHI MSF	FDH	G5	1,6	50.18843.351567
Voyager Exel f/indbygning, hvid				
VOYAGER EXEL 1X8W T16 E3M WHI MSR	FDH	G5	3,0	50.18843.393468
VOYAGER EXEL 1X8W T16 E3NM WHI MSR	FDH	G5	3,0	50.18843.393475
VOYAGER EXEL 1X8W T16 E3MT WHI MSR	FDH	G5	3,0	50.18843.393482
VOYAGER EXEL 1X8W T16 E3MX WHI MSR	FDH	G5	3,0	50.18843.393499
Tilbehør				
VOYAGER EXTERIOR KIT LEG	VOYAGER ECONOMY/PIKTOGRAMSÆT TIL VÆG (VENSTRE/HØJRE/OP/NED)		0,1	50.18843.296158
VOYAGER ECONOMY EDP OP PC LEG	VOYAGER ECONOMY/OPAL AFSKÆRMNING M. PIKTOGRAMMER (VENSTRE/HØJRE/2xOP/2xNED)*		0,5	50.18843.295854

MSF - Loft/Påbyg, MSR - Indbyg/halvforsænket, E3M - 3 timers nødlys maintained, E3NM - 3 timers nødlys non-maintained, E3MT - 3 timers nødlys maintained med SelfTest, E3MX - 3 timers nødlys adressérbar, WHI - Hvid

* Piktogram sæt til dobbeltsidet Voyager Exel



Afstandstabel for åbne områder (min. 0,5 lux)

	Væg til armatur	Mellem armaturer tværgående	Mellem armaturer langsgående
Monteringshøjde	X	X	X
2,5m	2,1	8,1	5,7
3m	2	8,5	6

Afstandstabel for flugtveje (midterlinie min. 1 lux)

	Væg til armatur	Mellem armaturer tværgående
Monteringshøjde	X	X
2,5m	2,2	7,2
3m	1,6	6,9

X - E3M - 3 timers nødlys maintained

