

Voyager LED

1,5W LED, white - total 12W
EN60598.2.22
IP20



Ultra slankt nødbelysningsarmatur med LED

- Velegnet for alle indendørs miljøer, især kommercielle, detail, hotel og idræt
- Ultra-tyndt design for påbygning eller nedhængning
- Reduceret energiforbrug sammenlignet med T5 8W piktogramskilte
- Med LEDs lange levetid
- 3 timers maintained og non-maintained versioner
- Frit valg mellem enkelt- eller dobbeltsidet piktogramskilte som er læsbar på 25 m



Udførelse


Armatur: Ekstruderet aluminium, hvid (RAL 9010).
Endegavle: Polycarbonat, hvid (RAL 9010).
Piktogram: Brandhæmmende akryl.

Installation/Montering

Påbygningsversion: Monteres på loft ved hjælp af montageplade, armaturet fastgøres med 2 påmonterede vingebeslag, der drejes.

Nedhængt version: Monteres ved hjælp af loftbeslag, der monteres på loft. Armaturet nedhænges ved hjælp af to stag (500 mm lange Ø10 mm).

Tilslutning: Leveres med 0,7 m tilledning med connector, inkl. ekstra connector for tilslutning.



Specifikationer

Leveres komplet inkl. LED lyskilder

Type	Vægt kg	EAN-Nr
Voyager LED Loft		
VOYAGER LED E3M MCE LI	3,0	50.18843.261873
VOYAGER LED E3NM MCE LI	3,0	50.18843.261880
Voyager LED Nedhængt		
VOYAGER LED E3M MSU LI	3,0	50.18843.261934
VOYAGER LED E3NM MSU LI	3,0	50.18843.261941
Tilbehør		
VOYAGER LED LEG LEFT	0,4	50.18843.262009
VOYAGER LED LEG RIGHT	0,4	50.18843.262016
VOYAGER LED LEG DOWN	0,3	50.18843.262023
VOYAGER LED LEG LEFTRIGHT	0,3	50.18843.262030
VOYAGER LED LEG DOWN2	0,3	50.18843.262047

E3M - 3 timer nødlys maintained, E3NT - 3 timer nødlys maintained med Selftest, LI - Leveres inkl. lyskilde
Left - Venstre, Right - Højre, Down - Ned, LeftRight - Venstre/Højre Dobbeltsidet,
Down2 - Ned Dobbeltsidet