

Voyager Lavvolt Strømforsyning

EN60598.2.22	EN55015	EN61547
To -5°C - +25°C	IP20	
CE		

En slank strømforsyning til lavvolt downlights med nødlys



- Designet til at kunne anvendes med lavvoltagehalogen downlight versioner med nødlys
- Lumen faktor = 1 i nødlydrift
- Kortslutnings- og termisk beskyttet
- Optimeret levetid på lyskilder og batteri
- Batteri fuldt opladet på 24 timer
- Funktion med 3 timers maintained eller non-maintained nødlys med manuel test
- Velegnet til detailhandlen, restauranter, haller, offentlige bygninger og hotelfoyerer
- Kan anvendes til Thorn's udvalg af lavvoltage downlights, se afsnit med downlights og LV transformere

Udførelse

Hus: Galvaniseret stål

Installation/Montering

Tilslutning sker til 3 eller 4x2x2,5 mm² klemrække gennem fire Ø20 mm udslagsblanketter i siderne. Fastgøres vha. skrue i hvert hjørne på bagsiden.

Elektriske data:

Forsyning: 230/240V.

Strømforbrug: 30mA.

Frekvens: 50Hz.

Maks. belastning: 50W i 3 timer.

Specifikationer

Type	Vægt kg	EAN-Nr
VOYAGER LV POWERPACK 50W E3NM	12,5	50.18843.082980
VOYAGER LV POWERPACK 50W E3M	12,5	50.18843.082997

E3NM - 3 timers nødlys non-maintained, E3M - 3 timers nødlys maintained

