

Voyager Single Sided Exit

T5 (FDH)	G5	8W
EN60598.2.22	EN5015	EN61547
Ta -5°C to +25°C	⊕	
IP20	CE	

Et robust og driftssikkert enkeltsidet nød- og panikbelysningsarmatur udført i stålplade



- Mulighed for loft- eller vægmontering
- Stærk, holdbar konstruktion
- Muligheder for versioner med non-maintained og maintained nøddlys
- Fås med Explorer SelfTest
- Til nødudgange og åbne arealer
- Læsbar op til 30 m
- Leveres inklusiv lyskilder og fire piktogrammer

Udførelse

Armaturhus: Hvidlakeret stålplade (RAL 9010).
Afskærmning: Opal polycarbonat.

Installation/Montering

Montering: Monteres på loft eller væg ved hjælp af to skruer.

Tilslutning: Tilsluttes gennem Ø20 mm hul bagfra eller gennem endegavle.

Non-maintained version (NM) tilsluttes 3x2,5 mm² klemrække.

Maintained versioner med og uden SelfTest (M/MT) tilsluttes 4x2,5 mm² klemrække.

Der er mulighed for sløjfning.



Specifikationer

Leveres komplet inkl. lyskilde og piktogrammer (Højre/Venstre/Op/Ned)

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
VOYAGER SINGLE SIDE 1X8W T16 E3M LI	FDH	G5	3,0	50.18843.048719
VOYAGER SINGLE SIDE 1X8W T16 E3NM LI	FDH	G5	3,0	50.18843.100196
VOYAGER SINGLE SIDE 1X8W T16 E3MT LI	FDH	G5	3,5	50.18843.334218

E3M - 3 timers nøddlys maintained, E3NM - 3 timers nøddlys non-maintained, E3MT - 3 timers nøddlys maintained med SelfTest

