

Et "designikon" inden for nedhængte lysrørsarmaturer, hvor nøgleordene er kvalitet, finish og lyskomfort



Design: Heikki Turunen, Frederik Malm

- Materialer af høj kvalitet og flot udførelse uden skarpe kanter
- Ideel til kontorer, konference-rum og uddannelsesinstitutioner
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD) , Dali (HFX)
- Versioner med integreret multi-sensor, der regulerer lyset efter dagslysfaldet, eller manuelt ved hjælp af fjernbetjening samt med bevægelsesføler
- Interne ledninger er halogen og PVC frie
- Leveres komplet med wiresæt, tilledning og støvskærm

Udførelse

Armaturløsning: Armaturløsning af ekstruderet anodiseret aluminium valset til Zepformen med støbte endebunde af zink.

Afskærmning:

Zep HC: Bikubeformet gitter i aluzink.

Zep Soft: Tværlamelgitter udført i aluzink med diffuseret akrylplade.

Zep Satiné: Tværlamelgitter udført i aluzink.

Zep Glas: Udført i sandblæst glas.

Alle dæmpbare versioner kan leveres med multisensor.

Installation/Montering

Montering: Zep leveres med 1200 mm wirer og easy-lock ophæng, som er formonteret på Zep. Easy-lock ophænget kan trinløst reguleres 600-1200 mm uden brug af værktøj. Wirerne afsluttes med en løkke for ophængning i loftskroge. Zep leveres med nøgle til montering og udskiftning af lysrør - nøgle anvendes ligeledes til fastholdelse af reflektor.


Tilslutning: Zep er forsynet med 2,5 meter grå halogenfri tekstilomspunden ledning. 5x0,75 mm² uden stikprop for dæmpbare versioner. Ikke dæmpbare versioner og versioner med intern dæmp (HFD SWD) er forsynet med 3x0,75 mm² med stikprop.




Zep HC



Zep Soft




Zep Satiné



Zep Glas



1.



2.



3.



4.

Specifikationer Lyskilder bestilles separat. Leveres komplet med wiresæt, tilledning og støvskærm.

Type	Ilcos-kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Zep Soft, silver				
ZEP SOFT D/I 1X28W	FDH	G5	4,6	73.19870.270257
ZEP SOFT D/I 1X28W HFD	FDH	G5	4,6	73.19870.285121
ZEP SOFT D/I 2X28W	FDH	G5	4,6	73.19870.270349
ZEP SOFT D/I 2X28W HFD	FDH	G5	4,6	73.19870.285145
ZEP SOFT I/D 3X28W	FDH	G5	4,6	73.19870.270295
ZEP SOFT I/D 3X28W 2SW	FDH	G5	5,7	73.19870.270301
ZEP SOFT I/D 3X28W HFD	FDH	G5	4,7	73.19870.285466
ZEP SOFT I/D 3X28W HF/HFD /SWD	FDH	G5	5,7	73.19870.270318
ZEP SOFT I/D 3X28W HFX	FDH	G5	4,8	73.19870.270325
ZEP SOFT I/D 3X28W HFX MULTISENSOR	FDH	G5	4,9	73.19870.270332
ZEP SOFT D/I 1X54W	FDH	G5	4,6	73.19870.270264
ZEP SOFT D/I 1X54W HFD	FDH	G5	4,6	73.19870.285138
ZEP SOFT D/I 1X54W HFX	FDH	G5	4,8	73.19870.270271
ZEP SOFT D/I 1X54W HFX MULTISENSOR	FDH	G5	4,9	73.19870.270288
ZEP SOFT D/I 2X54W	FDH	G5	4,6	73.19870.285169
ZEP SOFT D/I 2X54W HFD	FDH	G5	4,6	73.19870.285152
ZEP SOFT D/I 2X54W HFX	FDH	G5	5,7	73.19870.270356
ZEP SOFT D/I 2X54W HFX MULTISENSOR	FDH	G5	4,9	73.19870.270363
Zep Satiné, silver				
ZEP SAT I/D 3X28W	FDH	G5	4,6	73.19870.264188
ZEP SAT I/D 3X28W 2SW	FDH	G5	5,7	73.19870.270172
ZEP SAT I/D 3X28W HFD	FDH	G5	4,6	73.19870.286869
ZEP SAT I/D 3X28W HF/HFD /SWD	FDH	G5	4,9	73.19870.270189
ZEP SAT I/D 3X28W HFX	FDH	G5	4,8	73.19870.270202
ZEP SAT I/D 3X28W HFX MULTISENSOR	FDH	G5	4,9	73.19870.270219
ZEP SAT I/D 2X54W/1X28W	FDH	G5	4,8	73.19870.270233
Zep HC, silver				
ZEP HC I/D 2X28W	FDH	G5	4,6	73.19870.270424
ZEP HC I/D 2X28W HFD	FDH	G5	4,6	73.19870.285084
ZEP HC I/D 3X28W	FDH	G5	4,6	73.19870.270462
ZEP HC I/D 3X28W HFD	FDH	G5	4,6	73.19870.285107
ZEP HC I/D 3X28W HFX MULTISENSOR	FDH	G5	4,8	73.19870.285114
ZEP HC I/D 2X54W	FDH	G5	4,6	73.19870.270431
ZEP HC I/D 2X54W HFD	FDH	G5	4,6	73.19870.285091
Zep Glas, silver				
ZEP GLASS I/D 3X28W	FDH	G5	4,9	73.19870.270370
ZEP GLASS I/D 3X28W 2SW	FDH	G5	5,2	73.19870.270387
ZEP GLASS I/D 3X28W HFD	FDH	G5	5,0	73.19870.286876
ZEP GLASS I/D 3X28W HFD SWD	FDH	G5	6,7	73.19870.270394
ZEP GLASS I/D 3X28W HFD	FDH	G5	5,1	73.19870.270400
ZEP GLASS I/D 3X28W HFX MULTISENSOR	FDH	G5	5,2	73.19870.270417

Tilbehør

ZEP REMOTE CONTROL	HÅNDSENDER TIL LYSREGULERING	0,3	73.19870.270516
CEILING KIT DECOR	LOFTBESLAG (2 STK.) MED WIRE (PASSER TIL T-SKINNE OG FAST LOFT)	0,6	73.19870.296516

D/I - Direkte/indirekte, mere end 50% nedadlysende, I/D - Indirekte/direkte, mere end 50% opadlysende, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling digital, HFX - Dæmpbar elektronisk forkobling, Dali, MULTISENSOR - Sensa dagslys- og bevægelsesmelder, SWD - Med trækafbryder, 2SW - Med dobbelt trækafbryder for op- og nedlys

1. Zep med integreret multisensor - (Sensa) har indbygget dagslysregulering, bevægelsesføler og IR-modtager. Fjernbetjening til op/ ned regulering af lyset samt overstyring af dagslysregulering kan justeres separat. Før fjernbetjeningen kan anvendes skal den indkodes - Thorn kontaktes for udlån af programmeringsværktøj
2. Zep med snoretræk regulerer det midterste rør (nedlys) således at luminansen reduceres på blanke og spejlende synsobjekter og overflader. Zep Glas (HFD) regulerer alle 3 rør
3. Nøglen fungerer både som lås for reflektoren og anvendes ved lyskildeskift
4. Ophænget løber i spor for indbyrdes trinløs justering 600 - 1200 mm

