



CiviTEQ

Et stor LED-armatur til vejbelysning med 72 LED'er styret ved 500mA med Gade og komfortoptik.. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium, pulverlakeret lysegrå (RAL 9006). Afskærmning: hærdet plan glas. Skruer: rustfrit stål, Ecolubric®-behandlet. Leveres med Ø60 mm studsadapter, der kan monteres på mastetop (0°/5°/10° hældning) eller sideindgang (-20°/-15°/-10°/-5°/0° hældning). Udstyret med strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan deaktiveres ved installation med en lettilgængelig intern knap. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 580 x 230 x 160 mm
 Total effekt: 109 W
 Lysudbytte fra armatur: 15414 lm
 Armaturvirkningsgrad: 141 lm/W
 Vægt: 9,6 kg
 Scx: 0.115 m²



TLG_CTEQ_F_LMTP72LEDPDB.jpg



TLG_CETQ_M_L.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Farvetemperaturen er underlagt en tolerance på op til +/-150 Kelvin fra den nominelle værdi. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Det gælder for de fleste produkter, at når ét LED-punkt svigter, svækker det ikke lyskildens funktionelle ydelse og er derfor ikke klagegrund. Medmindre andet fremgår, er alle Thorn LED-produkter velegnet til ubegrænset brug (mærkedata RG0 eller RG1) med hensyn til sikkerhed ved fotosyntetisk blå lys (ICE/EN60698-1).

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

CiviTEQ

5037319286417 / 96643181 CQ 72L50-740 SC BPS CL2 M60

THORN