

# IQ Wave SP

THORN

5037319397229 / 96629844 IQ SUS S LED6700-840 HFIX E3 ML6

IP20	IK05					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## IQ Wave SP

Et let Ophængt, LED-belysningsarmatur med MV Tech optik. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP20, IK05. Armaturhus, afskærmning, ramme og endegavle: polycarbonat med en hvid(tæt på RAL9016) finish. Eludstyrbakke: forlakeret hvid stål. Udstyret med 6-lederkabel på 2,5 m. Inklusiv ophængningstråde. Loftsroset skal bestilles separat. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm

Luminaire input power: 61 W

Lysudbytte fra armatur: 6700 lm

Armaturvirkningsgrad: 110 lm/W

Vægt: 5,1 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**IQ Wave SP**

**5037319397229 / 96629844 IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3 ML6**

**THORN**