

# Carat

96634303 CT L 48L50-730 NR CL2 T60F ANT

THORN




## Carat

Et elegant armatur til bymiljøer med robust ydeevne. Programmerbar LED-driver, indstillet uden dæmpning, der driver 48 LED'er ved 500mA. Armaturhus: stor størrelse, trykstøbt aluminium (EN AC-44300), antracit (tæt på RAL7043). Mast: antracit (tæt på RAL7043). Skærm: glas. Fastgørelsesanordninger: rustfrit stål med anti-galvanisk behandling. Smal Vej optik, med Colour Rendering Index min.: 70 Correlated colour temperature\*: 3000 Kelvin LED'er medfølger. Isolationsklasse II, Påvirkningsstyrke: IK08, IP66, Ta maks.: 35 °C. Leveres med Ø60 mm studsadapter formonteret for mastetop, 5° hældning.

Overspændingsbeskyttelse: almindelig modus med 10 kV monoimpuls og almindelig modus med 8 kV monoimpuls og differential modus med 6 kV multiimpuls. Hvis der er tilsluttet et permanent DALI-system: almindelig og differential modus med 6 kV multiimpuls.

Dimensioner: Ø510 x 87 mm  
Luminaire input power: 71 W  
Lysudbytte fra armatur: 11049 lm  
Armaturvirkningsgrad: 156 lm/W  
Vægt: 9,4 kg  
Vindfladeareal: 0.05 m<sup>2</sup>



Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Carat**

**96634303 CT L 48L50-730 NR CL2 T60F ANT**

**THORN**