

Novaline Style

96635362 NOVS M 3500-840 DI HFI E3D WH

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	▽	halogen	IK08	□	CE	⚡	⚙️	850°C	T _a 0 +25	
---------------------------	------	----------	------	---	---------	------	---	----	---	----	-------	-------------------------	--

Novaline Style

Dekoratív, cirkelformet armatur med et medium stort armaturhus. Lav indirekte komponent til væg- og loftsbelysning. elektronisk, DALI m/dæmp med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødllys. Amraturets æstetisk tiltalende kant er fremstillet af polycarbonat i hvid. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP54. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: Ø397 x 69 mm
Luminaire input power: 24,6 W
Lysudbytte fra armatur: 3500 lm
Armaturvirkningsgrad: 142 lm/W
Vægt: 2,42 kg



TLG_NOVS_F_4WH.jpg



TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting